

ka

keros actual

keros actual
2026

ÍNDICE

ÍNDICE	02
PACKING	04
ICONOGRAFÍA	07
PORCELÁNICO	08
WHITE BOY	136
REDBODY	178
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DESCRIPCIÓN	190
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	192
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	194
PIEZAS ESPECIALES	196
EJEMPLOS COLOCACIÓN MODULA	197
CONSEJOS DE COLOCACIÓN	198
RESERVA DE DERECHO	204

PORCELÁNICO

20X120CM/7.8"X47.2"	
NOBU	10
ORDINO	12
23X120CM/9"X47.2"	
BANAK	14
HAYEDO	16
SIA	18
TRIBECA	20
23.3X120CM/9"X47.2"	
AGAR	22
ARIZA	24
ESPLIEGO	26
SAJA	28
SOC	
^{1= keros}	
ABELIA	24
JARA	22
LAVANDA	26
SALVIA	28
60X120CM/23.6"X47.2"	
ARDENZA	30
BONN	32
CALACATA	36
FERRARA	38
FONTANA	40
LIMESTONE	42
LIVORNO	44
MARQUINA	48
MOON	50
ÓNICE	52
OXIDO	54
PISA	46
TECHNO	58
TREVISO	60
VOLGA	62
80X80CM/31.5"X31.5"	
AMALFI	64
ARDENZA	30
BARRO	66
BONN	34
COTTO	68
FERRARA	38
LONDON	70
REGINA	72
SHELLS	74
VERNAZZA	76

59.6X59.6M/23.5"X23.5"	
AMALFI	64
BONN	34
COTTO	68
GALAXY	78
LIVORNO	44
MAINE	80
MADISON	82
NORTE	82
PULP	84
TITAN	84
TREVI	40
TREVISO	60
MODULA 50X50	
ABADÍA	86
ARTESA	88
AUGUSTA	90
CAMBRIDGE	92
PORTOBELLO	94
REDSTONE	96
MODULA 44X64	
BRESCIA	100
CASTELO	102
NOVARA	104
44X64/ 17.3"X25.2"	
BRESCIA	100
CASTELO	102
NOVARA	104
50X50CM/19.7"X19.7"	
ABADÍA	86
ARTESA	88
AUGUSTA	90
CAMBRIDGE	92
CARTAGO	106
MEC TANGRAM	108
PORTOBELLO	94
TEXEL	108

30X60CM/11.8"X23.6"	
ARDESIA	110
BIERZO	112
BONN	34
CAMBRIDGE	92
FUENTEDE	114
LEGNO	116
MORITZ	118
NEW YORK	120
NUSA DUA	122
PORTOBELLO	94
REDSTONE	98
SUNROCK	124
VENETO	124
33X33CM/13.0"X13.0"	
ABADÍA	86
ARES	126
BARRO	66
NEW YORK	120
POTES	114
REDSTONE	98
15X15CM/5.9"X5.9"	
ARDESIA	110
BIERZO	112
CAMBRIDGE	92
MORITZ	118
NUSA DUA	122
VENETO	124
PELDAÑOS	128
ANTISLIP	132

REVESTIMIENTO

WHITE BODY	
40X120CM/ 15.75"X47.24"	
AGORA	138
BLANCO	140
DUOMO	142
SUPERWHITE	140
TREND	144
30X90CM/11.8"X25.4"	
ARDENZA	146
CORINTO	148
EXPRESSION	150
LAMAS	152
LIVORNO	154
LONDON	156
LUSTRE	158
MADISON	160
TARENTO	162
TEBAS	164
TITAN	166
TREVISO	168
VERNAZZA	170
WHITE	172
30X60CM/11.8"X23.6"	
ARDENZA	146
TEXEL	174
WHITE	172
WOOD	176

RED BODY

30X60CM/11.8"X23.6"	
ALMA	180
ARDENZA	182
BLANCOS	182
LONDON	184
NATURA	186
SOUL	180
20X50CM/7.87"X19.7"	
BLANCOS	182
LAND	188
NATURA	186
TRANI	188

PACKING

PORCELÁNICO

		PZAS/CJ	M²/CJ	KG/CJ	PALET	CJ/PALET	M²/PALET	KG/PALET
		PC/BOX	M²/BOX	KG/BOX	PALLET	BOX/PALET	M²/PALLET	KG/PALLET
20X120		5	1.20	23.50	-	-	-	-
					80X120 EUROPALLET	45	54	1080
23X120		5	1.38	26.00	-	-	-	-
					80X120 EUROPALLET	48	66.24	1270
23,3X120 MONOCALI- BRE		6	1.68	30.90	-	-	-	-
					80X120 EUROPALLET	42	70.56	1320
60X120 PULIDO		2	1.44	28.40	75X124	32	46.08	930
					-	-	-	-
60X120 (P)		2	1.44	26.80	75X124	32	46.08	880
					-	-	-	-
60X120 (A)		2	1.44	28.00	84X120	36	51.84	1030
					-	-	-	-
60X120 (K)		2	1.44	27.40	90X124	35	50.40	980
					-	-	-	-
80X80		2	1.28	29.20	93X113	40	51.20	1185
					80X120 EUROPALLET	35	44.80	1045
59,6X59,6		4	1.42	30.20	100X100	32	45.44	980
					80X120 EUROPALLET	24	34.08	750
100X100 MODULA		8	1.00	21.00	105X105	44	44.00	940
					-	-	-	-
44X66 MODULA		6	0.87	20.10	-	-	-	-
					80X120 EUROPALLET	32	27.88	660
44X66		4	1.16	26.8	-	-	-	-
					80X120 EUROPALLET	40	46.46	1095

PORCELÁNICO

		PZAS/CJ	M²/CJ	KG/CJ	PALET	CJ/PALET	M²/PALET	KG/PALET
		PC/BOX	M²/BOX	KG/BOX	PALLET	BOX/PALET	M²/PALLET	KG/PALLET
50X50		6	1.50	27.00	95X95	48	72.00	1310
					80X120 EUROPALLET	24	36.00	670
30X60 (K)		7	1.26	22.68	103X103	48	60.48	1100
					80X120 EUROPALLET	40	50.40	930
30X60 (A)		8	1.44	30.00	-	-	-	-
					80X120 EUROPALLET	40	57.60	1220
33X33 (K)		14	1.55	25.00	80X120 EUROPALLET	42	65.10	1075
					-	-	-	-
33X33 (A)		12	1.33	24.6	80X120 EUROPALLET	48	63.84	1200
					-	-	-	-
15X15		22	0.5	10.50	-	-	-	-
					-	-	-	-



		PZAS/CJ	M²/CJ	KG/CJ	PALET	CJ/PALET	M²/PALET	KG/PALET
		PC/BOX	M²/BOX	KG/BOX	PALLET	BOX/PALET	M²/PALLET	KG/PALLET
23X122 SPC		8	2.24	22.50	98X124	56	125.44	1280
					-	-	-	-
18,2X122 SPC		9	2.22	17.85	100X157	64	142.08	1165
					-	-	-	-
12,6X63 SPC		26	2.06	15.57	83X129	64	131.84	1019
					-	-	-	-

PASTA BLANCA / WHITE BODY

	PZAS/CJ	M²/CJ	KG/CJ	PALET	CJ/PALET	M²/PALET	KG/PALET
	PC/BOX	M²/BOX	KG/BOX	PALLET	BOX/PALET	M²/PALLET	M²/PALLET
40X120	3	1.44	28.00	80X120 EUROPALLET	20	28.8	585
				95X120	36	48.60	845
30X90	5	1.35	23.00	80X120 EUROPALLET	24	32.40	575
				108X108	48	69.12	985
30X60	8	1.44	20.16	80X120 EUROPALLET	40	57.60	830

PASTA ROJA / RED BODY

	PZAS/CJ	M²/CJ	KG/CJ	PALET	CJ/PALET	M²/PALET	KG/PALET
	PC/BOX	M²/BOX	KG/BOX	PALLET	BOX/PALET	M²/PALLET	M²/PALLET
30X60 (S)	8	1.44	21.20	80X120 EUROPALLET	60	86.40	1295
30X60 (C)	7	1.26	19.30	80X120 EUROPALLET	72	90.72	1415
20X50 (S)	15	1.50	21.48	80X120 EUROPALLET	64	96	1400
20X50 (C)	10	1.00	16.30	80X120 EUROPALLET	72	72.00	1200

* RODAPIE / SKIRTING

	PZAS/CJ	CÓDIGO
	PC/BOX	
RODAPIE 8X33	17	P050
RODAPIE 8X50	16	P065
RODAPIE 7.5X59.6	16	P130
RODAPIE 7.5X60 (30X60)	16	P105
RODAPIE 7.5X60 (23X120)	16	P125
RODAPIE 8X60 (60X120)	16	P130
RODAPIE 8X66 (60X120)	16	P105
RODAPIE 8X80	16	P135
RODAPIE 9.8X120 (20X120)	10	P150

★ Rodapie disponibles en todos los productos bajo petición.
Skirting available to all the products on demand.
Les plinthes sont disponibles sur tous nos sol et seront fabriquer sur demande.
Fußleisten auf Anfrage für alle Produkte verfügbar.

ICONOGRAFÍA

TIPO DE SUPERFICIE
TYPE OF SURFACE



PAVIMENTO
FLOOR TILE



REVESTIMIENTO
WALL TILE



POLIVALENTE
FLOOR & WALL TILE



BRILLO
SHINE



MATE
MATT



BRILLO PULIDO
POLISHED SHINE



PORCELÁNICO
PORCELANICO



PASTA BLANCA
WHITE BODY



PASTA ROJA
RED BODY



SPC
(Stone Polymer Composite)



VARIACIÓN LIGERA.
SLIGHT VARIATION.



VARIACIÓN MODERADA.
MODERATE VARIATION.



VARIACIÓN SUBSTANCIAL.
SUBSTANTIAL VARIATION.



TRABADO MENOR A 20%
INTERLOCKED LAYING
MAXIMUM 20%



JUNTA 3mm
JOINT 3mm



ANTIHIELO
ANTIFROST



ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP



RECTIFICADO
RECTIFIED



RELIEVE
RELIEF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS



ESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESS



CORE
CORE



CAPA DE USO
WEAR LAYER



AISLAMIENTO ACUSTICO EVA
ACOUSTIC INSULATION EVA



AISLAMIENTO ACUSTICO IXPE
ACOUSTIC INSULATION IXPE



SISTEMA UNIÓN UNILIN
UNION SYSTEM UNILIN



SISTEMA UNIÓN 5Gi
UNION SYSTEM 5Gi

Los pesos son aproximados. Keros Cerámica se reserva el derecho de modificar el packing por razones productivas. El packing informado en la factura, siempre será el que prevalecerá.
Weights are approximate. Keros Cerámica reserves the right to alter and change the packing without notice due to productive reasons. The packing informed in the invoice will always prevail.
Les poids indiqués sont approximatifs. Keros Ceramica se réserve le droit de modifier le packing pour des raisons de production. Le packing indiqué sur la facture prévaudra en cas de litige.
Die angegebenen Gewichte sind ungefähr. Keros Ceramica behält sich das Recht vor, die Verpackung aus Produktionsgründen zu ändern. Im Streitfall gilt die auf der Rechnung angegebene Verpackung.

PORCELÁNICO

PORCELAIN

Más información en nuestra web: www.keros.com / For more information: www.keros.com

20X120CM/7,8"X47,2"		
	NOBU	10
	ORDINO	12
23X120CM/9"X47,2"		
	BANAK	14
	HAYEDO	16
	SIA	18
	TRIBECA	20
23.3X120CM/9"X47,2"		
	AGAR	22
	ARIZA	24
	ESPLIEGO	26
	SAJA	28
SPC by keros		
	ABELIA	24
	JARA	22
	LAVANDA	26
	SALVIA	28
60X120CM/23,6"X47,2"		
	ARDENZA	30
	BONN	32
	CALACATA	36
	FERRARA	38
	FONTANA	40
	LIMESTONE	42
	LIVORNO	44
	MARQUINA	48
	MOON	50
	ÓNICE	52
	OXIDO	54
	PISA	46
	TECHNO	58
	TREVISO	60
	VOLGA	62

80X80CM/31,5"X31,5"		
	AMALFI	64
	ARDENZA	30
	BARRO	66
	BONN	34
	COTTO	68
	FERRARA	38
	LONDON	70
	REGINA	72
	SHELLS	74
	VERNAZZA	76
59.6X59.6M/23.5"X23.5"		
	AMALFI	64
	BONN	34
	COTTO	68
	GALAXY	78
	LIVORNO	44
	MAINE	80
	MADISON	82
	NORTE	82
	PULP	84
	TITAN	84
	TREVI	40
	TREVISO	60
MODULA 50X50		
	ABADÍA	86
	ARTESA	88
	AUGUSTA	90
	CAMBRIDGE	92
	PORTOBELLO	94
	REDSTONE	96
MODULA 44X64		
	BRESCIA	100
	CASTELO	102
	NOVARA	104
44X64/ 17.3"X25,2"		
	BRESCIA	100
	CASTELO	102
	NOVARA	104

50X50CM/19,7"X19,7"		
	ABADÍA	86
	ARTESA	88
	AUGUSTA	90
	CAMBRIDGE	92
	CARTAGO	106
	MEC TANGRAM	108
	PORTOBELLO	94
	TEXEL	108
30X60CM/11,8"X23,6"		
	ARDESIA	110
	BIERZO	112
	BONN	34
	CAMBRIDGE	92
	FUENTEDE	114
	LEGNO	116
	MORITZ	118
	NEW YORK	120
	NUSA DUA	122
	PORTOBELLO	94
	REDSTONE	98
	SUNROCK	124
	VENETO	124
33X33CM/13,0"X13,0"		
	ABADÍA	86
	ARES	126
	BARRO	66
	NEW YORK	120
	POTES	114
	REDSTONE	98
15X15CM/5,9"X5,9"		
	ARDESIA	110
	BIERZO	112
	CAMBRIDGE	92
	MORITZ	118
	NUSA DUA	122
	VENETO	124
PELDAÑOS		128
ANTISLIP		132



NOBU

20x120 cm / 7,9"x47,2"



Nobu Bone
20x120 cm · Rectificado

M193




Nobu Miel
20x120 cm · Rectificado

M193



Peldaño Extrusionado Nobu Miel
33x120 cm

P720



Nobu Natural
20x120 cm · Rectificado

M193



Peldaño Extrusionado Nobu Natural
33x120 cm

P720



PORCELÁNICO RECTIFICADO

| Ordino Almond 20x120 cm |

ORDINO

20x120 cm / 7,9"x47,2"



Ordino Perla
20x120 cm · Rectificado

M193



Ordino Almond
20x120 cm · Rectificado

M193



Ordino Oak
20x120 cm · Rectificado

M193



PORCELÁNICO

| Banak Gris 23x120 cm |

BANAK

23x120 cm / 9"x47,2"



Banak Blanco
23x120 cm

M183



Banak Gris
23x120 cm

M183



Banak Beige
23x120 cm

M183



Peldaño Extrusionado Banak Beige
33x120 cm

P720

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.



HAYEDO

23x120 cm / 9"x47,2"



Hayedo Almond
23x120 cm
23x120 cm · Antislip

M183
M184



Hayedo Roble
23x120 cm
23x120 cm · Antislip

M183
M184



Hayedo Gris
23x120 cm
23x120 cm · Antislip

M183
M184



| Sía Miel 23x120 cm |

SIA

23x120 cm / 9"x47,2"



Sía Blanco
23x120 cm

M183



Sía Almond
23x120 cm

M183



Sía Miel
23x120 cm

M183



Sía Oliva
23x120 cm

M183



| Tribeca 23x120 cm |

TRIBECA

23x120 cm / 9"x47,2"



Tribeca
23x120 cm

M183



PORCELÁNICO

| Agar Beige 23x120 cm |

AGAR

23,3x120 cm / 9"x47,2" · Monocalibre



Agar Beige
23,3x120 cm · Monocalibre

M190

SPC
by keros

JARA

18,2x122 cm **SPC** / 7,2"x48" **SPC**



Jara Beige
18,2x122 cm · SPC

S001

Estas dos series cuentan con un diseño coordinado, lo que permite combinarlas en un mismo ambiente manteniendo una estética uniforme y armoniosa, ya que han sido concebidas para integrarse visualmente entre sí.
These two series feature a coordinated design, allowing them to be combined within the same space while maintaining a uniform and harmonious aesthetic, as they have been conceived to integrate visually with each other.



| Ariza Haya 23x120 cm |

ARIZA

23,3x120 cm / 9"x47,2" · Monocalibre




Ariza Haya
23,3x120 cm

M190

SPC
by keros

ABELIA

18,2x122 cm **SPC** / 7,2"x48" **SPC**



Abelia Haya
18,2x122 cm · SPC


S001

Estas dos series cuentan con un diseño coordinado, lo que permite combinarlas en un mismo ambiente manteniendo una estética uniforme y armoniosa, ya que han sido concebidas para integrarse visualmente entre sí.
These two series feature a coordinated design, allowing them to be combined within the same space while maintaining a uniform and harmonious aesthetic, as they have been conceived to integrate visually with each other.



ESPLIEGO

23,3x120 cm / 9"x47,2" · Monocalibre



Espliego Beige
23,3x120 cm

M190



Peldaño Extrusionado Espliego Beige
33x120 cm

P720

SPC
by keros

23x122 | 12,5x63 cm **SPC** / 9"x48" | 4,9"x24,8" **SPC**



LAVANDA



Lavanda Espiga Beige
12,5x63 cm · SPC

S003



Lavanda Lamas Beige
23x122 cm · SPC

S002

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.

Estas dos series cuentan con un diseño coordinado, lo que permite combinarlas en un mismo ambiente manteniendo una estética uniforme y armoniosa, ya que han sido concebidas para integrarse visualmente entre sí.
These two series feature a coordinated design, allowing them to be combined within the same space while maintaining a uniform and harmonious aesthetic, as they have been conceived to integrate visually with each other.



SAJA

23,3x120 cm / 9"x47,2" · Monocalibre



Saja Natural
23,3x120 cm

M190

SALVIA

18,2x122 cm **SPC** / 7,2"x48" **SPC**



Salvia Natural
18,2x122 cm · SPC

S001



Salvia Bone
18,2x122 cm · SPC

S001



PORCELÁNICO RECTIFICADO

| Ardenza Gold 60x120 cm |

ARDENZA

60x120R cm / 23,6"x47,2"R



Ardenza Mate
60x120 cm

M176



Ardenza Gold
60x120 cm

M175



Ardenza Mate
80x80 cm

A091



Gráfica Ardenza Mate



PORCELÁNICO RECTIFICADO

| Bonn Gris 60x120 cm | Peldaño Extrusionado Bonn Gris 33x120 cm |

BONN

60x120R cm / 23,6"x47,2"R



Bonn Gris
60x120 cm · C2
60x120 cm · Antislip · C3

M176
M177



Bonn Beige
60x120 cm · C2
60x120 cm · Antislip · C3

M176
M177



Peldaño Extrusionado Bonn Gris
33x120 cm · Antislip

P720



Peldaño Extrusionado Bonn Beige
33x120 cm · Antislip

P720



Bonn Acero
60x120 cm · C2
60x120 cm · Antislip · C3

M176
M177

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.



Bonn Beige
80x80 cm · C2

A091



Bonn Gris
80x80 cm · C2
80x80 cm · Antislip · C3

A091
A097



Bonn Acero
80x80 cm · C2

A091

BONN

80x80R | 59,6x59,6R | 30x60 cm / 31,5"x31,5"R | 23,5"x23,5"R | 11,8"x23,6"



Bonn Beige
59,6x59,6 cm · C2

A051



Bonn Gris
59,6x59,6 cm · C2

A051



Bonn Acero
59,6x59,6 cm · C2

A051



Bonn Beige
30x60 cm · C2

M185



Bonn Gris
30x60 cm · C2

M185



Bonn Acero
30x60 cm · C2

M185



Peldaño Extrusionado Bonn Beige
33x120 cm · Antislip

P720



Peldaño Extrusionado Bonn Gris
33x120 cm · Antislip

P720

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.



CALACATA

60x120R cm / 23,6"x47,2"R



Calacata Gris
60x120 cm

M176



Gráfica Calacata Gris



PORCELÁNICO RECTIFICADO

| Ferrara Beige 60x120 cm |

FERRARA

60x120R | 80x80R0 | 59,6x59,6R cm / 23,6"x47"R | 31,5"x31,5"R | 23,5"x23,5"R




Ferrara Beige
80x80 cm
80x80 cm · Antislip

A091
A097



Ferrara Gris
80x80 cm

A091




Ferrara Acero
80x80 cm

A091



Ferrara Beige
60x120 cm
60x120 cm · Antislip

M176
M177



Ferrara Gris
60x120 cm
60x120 cm · Antislip

M176
M177



Peldaño Extrusionado Ferrara Beige
33x120 cm · Antislip

P720

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.



FONTANA

60x120R cm / 23,6"x47,2R"



Fontana Beige
60x120 cm
60x120 cm · Antislip

M176
M177




Fontana Crema
60x120 cm
60x120 cm · Antislip

M176
M177

TREVI

59,6x59,6R cm / 23,5"x23,5R"



Trevi Gris
59,6x59,6 cm

A051



Trevi Crema
59,6x59,6 cm

A051



PORCELÁNICO RECTIFICADO

| Limestone Sand 60x120 cm |

LIMESTONE

60x120R cm / 23,6"x47,2"R




Limestone Antracita
60x120 cm

M176



Limestone Sand
60x120 cm

M176



Gráfica Limestone Sand



PORCELÁNICO RECTIFICADO

| Livorno Gris 60x120 cm

LIVORNO

60x120R | 59,6x59,6R cm / 23,6"x47"R | 23,5"x23,5"R



Livorno Gris
60x120 cm

M175



Livorno Gris
59,6x59,6 cm

A051



PORCELÁNICO RECTIFICADO

| Pisa Gris 60x120 cm |

PISA

60x120R cm / 23,6"x47,2"R



Pisa Gris
60x120 cm

M176




Gráfica Pisa Gris



PORCELÁNICO RECTIFICADO

MARQUINA

60x120R cm / 23,6"x47,2"R



Marquina Negro
60x120 cm

M174



PORCELÁNICO RECTIFICADO

| Moon Gris 60x120 cm |

MOON

60x120R cm / 23,6"x47,2"R



Moon Beige
60x120 cm

M176



Moon Gris
60x120 cm

M176



PORCELÁNICO RECTIFICADO

| Ónice Silver 60x120 cm |

ÓNICE

60x120R cm / 23,6"x47,2"R



Ónice Silver
60x120 cm


M175



PORCELÁNICO RECTIFICADO

OXIDO

60x120R cm / 23,6"x47,2"R



Oxido Blue
60x120 cm

M172




Oxido Cuero
60x120 cm

M172



Decorado Oxido Blue
60x120 cm

M165



Decorado Oxido Cuero
60x120 cm

M165



OXIDO

60x120R cm / 23,6"x47,2"R




Oxido Green
60x120 cm

M172



Oxido Griege
60x120 cm

M172



Decorado Oxido Green
60x120 cm

M165






PORCELÁNICO RECTIFICADO

| Techno Dot 60x120 cm |


TECHNO

60x120R cm / 23,6"x47,2"R




Techno Dot
60x120 cm

M165



Tchno Rombo
60x120 cm

M165





PORCELÁNICO RECTIFICADO

| Treviso Natural 60x120 cm |

TREVISO

60x120R | 59,6x59,6R cm / 23,6"x47"R | 23,5"x23,5" R



Treviso Natural
60x120 cm

M176



Treviso Natural
59,6x59,6 cm

A051



PORCELÁNICO RECTIFICADO

| Volga Acero 60x120 cm |

VOLGA

60x120R cm / 23,6"x47,2"R



Volga Gris
60x120 cm

M176



Volga Beige
60x120 cm

M176



Volga Acero
60x120 cm

M176



Volga Taupe
60x120 cm

M176



AMALFI

80x80R | 59,6x59,6R cm / 31,5"x31,5"R | 23,5"x23,5"R



Amalfi Beige
80x80 cm

A091



Amalfi Gris
80x80 cm

A091



Amalfi Beige
59,6x59,6 cm
59,6x59,6 cm · Antislip

A051
A073



Amalfi Gris
59,6x59,6 cm
59,6x59,6 cm · Antislip

A051
A073

PORCELÁNICO RECTIFICADO



| Barro Beige · Antislip 80x80 cm | Peldaño Extrusionado Barro Beige 33x120cm |


BARRO

80x80 | 33x33 cm / 31,5"x31,5"R | 13"x13"



Barro Beige
80x80 cm
80x80 cm · Antislip

A091
A097



Barro Cuero
80x80 cm
80x80 cm · Antislip

A091
A097



Barro Beige
33x33 cm
33x33 cm · Antislip

M073
M188



Peldaño Extrusionado
Barro Beige
33x33 cm · Antislip

P260



Barro Cuero
33x33 cm
33x33 cm · Antislip

M073
M188



Peldaño Extrusionado
Barro Cuero
33x33 cm · Antislip

P260



Peldaño Extrusionado Barro Beige
33x120 cm · Antislip

P720

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.




PORCELÁNICO RECTIFICADO

| Cotto Beige · Antislip 59,6x59,6 cm |


COTTO

80x80R | 59,6x59,6R cm / 31,5"x31,5"R | 23,5"x23,5"R



Cotto Beige
80x80 cm
80x80 cm · Antislip

A091
A097




Cotto Gris
80x80 cm
80x80 cm · Antislip

A091
A097



Cotto Beige
59,6x59,6 cm
59,6x59,6 cm · Antislip

A051
A073



Cotto Gris
59,6x59,6 cm
59,6x59,6 cm · Antislip


A051
A073



| London Gris 80x80 cm |


LONDON

80x80R cm / 31,5"x31,5"R




London Gris
80x80 cm

A091



London Acero
80x80 cm

A091



London Beige
80x80 cm

A091



Regina 80x80 cm

REGINA

80x80R cm / 31,5"x31,5"R



Regina
80x80 cm

A091



PORCELÁNICO RECTIFICADO

| Shells Gris 80x80 cm |

SHELLS

80x80R cm / 31,5"x31,5"R



Shells Gris
80x80 cm

A091



Shells Acero
80x80 cm

A091



Shells Beige
80x80 cm

A091

PORCELÁNICO RECTIFICADO




| Vernazza Negro 80x80 cm |

VERNAZZA



Vernazza Blanco
80x80 cm

A091



Vernazza Negro
80x80 cm

A091




PORCELÁNICO RECTIFICADO

Galaxy Blanco 59,6x59,6 cm

GALAXY

59,6x59,6 cm / 23,5"x23,5"



Galaxy Blanco
59,6x59,6 cm

A051


PORCELÁNICO RECTIFICADO



| Maine Gris 59,6x59,6 cm |


MAINE

59,6x59,6 cm / 23,5"x23,5"



Maine Gris
59,6x59,6 cm

A051



Maine Acero
59,6x59,6 cm

A051



MADISON

59,6x59,6 cm / 23,5"x23,5"



Madison Beige
59,6x59,6 cm

A051



Madison Oxido
59,6x59,6 cm

A051



Madison Gris
59,6x59,6 cm

A051




Madison Acero
59,6x59,6 cm

A051


NORTE

59,6x59,6R cm / 23,5"x23,5"R



Norte Arena
59,6x59,6 cm

A051



Norte Gris
59,6x59,6 cm

A051



PORCELÁNICO RECTIFICADO

| Titan Greige 59,6x59,6 cm | Titan Greige 30x90 cm |

TITAN

59,6x59,6 cm / 23,5"x23,5"



Titan Greige
59,6x59,6 cm

A051



Titan Oxido
59,6x59,6 cm

A051



Titan Verde
59,6x59,6 cm

A051

PULP

59,6x59,6R cm / 23,5"x23,5"R



Pulp Grey
59,6x59,6 cm

A051



PORCELÁNICO

Modula Abadía Avena · Antislip

ABADÍA

MODULA | 50x50 | 33x33 cm / MODULA | 19,7"x19,7" | 13"x13" |



Modula Abadía Avena
MODULA
MODULA · Antislip

M164
M166



Modula Abadía Centeno
MODULA
MODULA · Antislip

M164
M166



Abadía Avena
50x50 cm
50x50 cm · Antislip

M085
M111



Abadía Avena
33x33 cm
33x33 cm · Antislip

M073
M188



Peldaño Extrusionado
Abadía Avena
33x33 cm · Antislip

P260



Abadía Centeno
50x50 cm
50x50 cm · Antislip

M085
M111



Abadía Centeno
33x33 cm
33x33 cm · Antislip

M073
M188



Peldaño Extrusionado
Abadía Centeno
33x33 cm · Antislip

P260

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.

Contenido de una caja (1 m²): 2piezas 50x50 cm, 2piezas 25x50 cm, 4piezas 25x25 cm
Contents of one box (1 m²): 2pieces 19,7"x19,7", 2pieces 9,8"x19,7", 4pieces 9,8"x9,8"

*Ejemplos de modulos en la pag. 197.
Module examples on the 197..



MODULA ARTESA

MODULA | 50x50 cm / MODULA | 19,7"x19,7"



Modula Artesa Beige
MODULA
MODULA · Antislip

M164
M166



Artesa Beige
50x50 cm
50x50 cm · Antislip

M085
M111

Contenido de una caja (1 m²): 2piezas 50x50 cm, 2piezas 25x50 cm, 4piezas 25x25 cm
Contents of one box (1 m²): 2pieces 19,7"x19,7", 2pieces 9,8"x19,7", 4pieces 9,8"x9,8"

*Ejemplos de modulos en la pag. 197.
Module examples on the 197..



PORCELÁN

| Modula Augusta Beige |

MODULA AUGUSTA

MODULA | 50x50 cm / MODULA | 19,7"x19,7"



Modula Augusta Beige
MODULA
MODULA · Antislip

M164
M166



Augusta Beige
50x50 cm
50x50 cm · Antislip

M085
M111

Contenido de una caja (1 m²): 2piezas 50x50 cm, 2piezas 25x50 cm, 4piezas 25x25 cm
Contents of one box (1 m²): 2pieces 19,7"x19,7", 2pieces 9,8"x19,7", 4pieces 9,8"x9,8"

*Ejemplos de modulos en la pag. 197.
Module examples on the 197..



PORCELÁNICO

MODULA CAMBRIDGE

MODULA | 50x50 | 30x60 | 33x33 | 15x15 cm
MODULA | 19,7"x19,7" | 11,8"x23,6" | 13"x13" | 5,9"x5,9"



Modula Cambridge Bone
MODULA
MODULA · Antislip

M164
M166



Cambridge Bone
30x60 cm
30x60 cm · Antislip

M085
M111



Cambridge Bone
30x60 cm
30x60 cm · Antislip

M185
M187



Cambridge Bone
15x15 cm · Antislip

M199



Peldaño Extrusionado
Cambridge Bone
33x33 cm · Antislip P260



Gráfica Completa Cambridge Bone 30x60

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.

Contenido de una caja (1 m²): 2piezas 50x50 cm, 2piezas 25x50 cm, 4piezas 25x25 cm
Contents of one box (1 m²): 2pieces 19,7"x19,7", 2pieces 9,8"x19,7", 4pieces 9,8"x9,8"

*Ejemplos de modulos en la pag. 197.
Module examples on the 197..



PORCELÁNICO

| Modula Portobello Ivory · Antislip | Modula Portobello Ivory |

MODULA PORTOBELLO

MODULA | 50x50 | 30x60 cm / MODULA | 19,7"x19,7" | 11,8"x23,6"



Modula Portobello Ivory
MODULA
MODULA · Antislip

M164
M166



Modula Portobello Taupe
MODULA
MODULA · Antislip

M164
M166



Peldaño Extrusionado
Portobello Taupe
33x33 cm · Antislip P260



Portobello Ivory
30x60 cm
30x60 cm · Antislip

M185
M187



Portobello Ivory
50x50 cm
50x50 cm · Antislip

M085
M111



Portobello Taupe
50x50 cm
50x50 cm · Antislip

M085
M111



Portobello Taupe
30x60 cm
30x60 cm · Antislip

M185
M187

Contenido de una caja (1 m²): 2piezas 50x50 cm, 2piezas 25x50 cm, 4piezas 25x25 cm
Contents of one box (1 m²): 2pieces 19,7"x19,7", 2pieces 9,8"x19,7", 4pieces 9,8"x9,8"

*Ejemplos de modulos en la pag. 197.
Module examples on the 197..



| Modula Redstone Crema · Antislip |

REDSTONE

MODULA / MODULA



Modula Redstone Crema
MODULA
MODULA · Antislip

M164
M166



Peldaño Extrusionado
Redstone Crema
33x33 cm · Antislip P260

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.

Contenido de una caja (1 m²): 2piezas 50x50 cm, 2piezas 25x50 cm, 4piezas 25x25 cm
Contents of one box (1 m²): 2pieces 19,7"x19,7", 2pieces 9,8"x19,7", 4pieces 9,8"x9,8"

*Ejemplos de modulos en la pag. 197.
Module examples on the 197..



| Redstone Beige · Antislip 30x60 cm | Peldaño Extrusionado Redstone Beige · Antislip 33x33cm |



Redstone Beige
30x60 cm · Antislip
A051



Redstone Crema
30x60 cm · Antislip
A051



Redstone Acero
30x60 cm · Antislip
A051

REDSTONE

30x60 | 33x33 cm / 11,8"x23,6" | 13"x13"



Redstone Beige
33x33 cm · Antislip M187



Redstone Beige
33x33 cm · Antislip M188



Redstone Gris
30x60 cm · Antislip M187



Redstone Gris
33x33 cm · Antislip M188




Redstone Crema
30x60 cm · Antislip M187



Redstone Crema
33x33 cm · Antislip M188



Redstone Acero
30x60 cm · Antislip M187



Redstone Acero
33x33 cm · Antislip M188



Vierteaguas Redstone Beige
15x33 cm P140



Vierteaguas Redstone Gris
15x33 cm P140



Peldaño Extrusionado
Redstone Beige
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Redstone Crema
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Redstone Gris
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Redstone Acero
33x33 cm · Antislip P260

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.



| Modula Brescia Taupe · Antislip |

BRESCIA

MODULA | 44x66 cm / MODULA | 17,3"x23"



Modula Brescia Taupe
MODULA · Antislip M006



Modula Brescia Pearl
MODULA · Antislip M006



Brescia Taupe
44x66 cm · Antislip M008



Brescia Pearl
44x66 cm · Antislip M008

Contenido de una caja: 1piezas 44x66 cm, 2piezas 44x44 cm, 1piezas 22x44 cm, 2piezas 22x22 cm
Contents of one box: 1pieces 17,3"x23", 2pieces 17,3"x17,3", 1pieces 8,6"x17,3", 2pieces 8,6"x8,6"



PORCELÁNICO

MODULA CASTELO

MODULA | 44x66 cm / MODULA | 17,3"x23"



Modula Castelo Bone
MODULA
MODULA · Antislip

M005
M006



Modula Castelo Arena
MODULA · Antislip

M006



Castelo Bone
44x66 cm
44x66 cm · Antislip

M007
M008



Castelo Arena
44x66 cm · Antislip

M008

Contenido de una caja: 1piezas 44x66 cm, 2piezas 44x44 cm, 1piezas 22x44 cm, 2piezas 22x22 cm
Contents of one box: 1pieces 17,3"x23", 2pieces 17,3"x17,3", 1pieces 8,6"x17,3", 2pieces 8,6"x8,6"



PORCELANICO

| Modula Novara Greige · Antislip |


MODULA NOVARA

MODULA | 44x66 cm / MODULA | 17,3"x23"



Modula Novara Greige
MODULA
MODULA · Antislip

M005
M006



Novara Greige
44x66 cm
44x66 cm · Antislip

M007
M008


Contenido de una caja: 1piezas 44x66 cm, 2piezas 44x44 cm, 1piezas 22x44 cm, 2piezas 22x22 cm
Contents of one box: 1pieces 17,3"x23", 2pieces 17,3"x17,3", 1pieces 8,6"x17,3", 2pieces 8,6"x8,6"



| Cartago Beige 50x50 cm |


CARTAGO

50x50 cm / 19,7”x19,7”



Cartago Beige
50x50 cm

M085



Cartago Gris
50x50 cm

M085



| Mec Tangram Abadía Avena · Antislip 50x50 cm |

MEC TANGRAM ABADÍA

50x50 cm / 19,7"x19,7"



Mec Tangram Abadía Avena
50x50 cm
50x50 cm · Antislip M085
M111



Peldaño Extrusionado
Abadía Avena
33x33 cm · Antislip P260

TEXEL

50x50 cm / 19,7"x19,7"



Texel Beige
50x50 cm M085



Texel Gris
50x50 cm M085



PORCELÁNICO


ARDESIA

30x60 | 15x15cm / 11,8"x23,6" | 5,9"x5,9"



Ardesia Acero
30x60 cm · Antislip

M187



Ardesia Antracita
30x60 cm · Antislip

M187



Ardesia Mix
15x15 cm · Antislip

M199



Peldaño Extrusionado
Ardesia Acero
33x33 cm · Antislip

P260



Peldaño Extrusionado
Ardesia Antracita
33x33 cm · Antislip


P260

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.



BIERZO


30x60 | 15x15cm / 11,8"x23,6" | 5,9"x5,9" 



Bierzo Mix
30x60 cm
30x60 cm · Antislip

V4


M185
M187



Bierzo Negro
30x60 cm
30x60 cm · Antislip


V3

M185
M187



Bierzo Mix
15x15 cm · Antislip

M199



Gráfica Bierzo Mix 30x60



PORCELÁNICO

| Fuentede Taupe · Antislip 30x60 cm |

FUENTEDE

30x60 cm / 11,8"x23,6"



Fuentede Taupe
30x60 cm · Antislip

M187



Fuentede Brown
30x60 cm

M187

POTES

33x33 cm / 13"x13"



Potes Taupe
33x33 cm · Antislip M188



Potes Cuero
33x33 cm · Antislip M188



| Legno Cuero - C2 30x60 cm |

LEGNO

30x60 cm / 11,8"x23,6"



Legno Oak
30x60 cm · C2

M185



Legno Cuero
30x60 cm · C2

M185



PORCELÁNICO

| Moritz Mix - Antislip 30x60 cm | Peldaño Extrusionado Moritz Mix - Antislip cm |

MORITZ

30x60 | 15x15cm / 11,8"x23,6" | 5,9"x5,9"




Moritz Mix
30x60 cm · Antislip

M187



Moritz Mix
15x15 cm · Antislip

M199



Peldaño Extrusionado
Moritz Mix
33x33 cm · Antislip

P260



Gráfica Completa Moritz Mix 30x60

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.



| New York Beige - Antislip 30x60 cm |

NEW YORK

30x60 | 33x33 cm / 11,8"x23,6" | 13"x13"



New York Beige
30x60 cm · Antislip

M187



New York Musgo
30x60 cm · Antislip

M187



New York Beige
33x33 cm · Antislip

M188



New York Musgo
33x33 cm · Antislip

M188



Peldaño Extrusionado
New York Beige
33x33 cm · Antislip

P260



Peldaño Extrusionado
New York Musgo
33x33 cm · Antislip

P260

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.



PORCELÁNICO


NUSA DUA

30x60 | 15x15cm / 11,8"x23,6" | 5,9"x5,9"



Nusa Dua Azul
30x60 cm · Antislip

M187




Nusa Dua Azul
15x15 cm · Antislip

M199



Nusa Dua Verde
30x60 cm · Antislip



Nusa Dua Verde
15x15 cm · Antislip

M199



Peldaño Extrusionado Nusa Dua Azul
33x120 cm · Antislip

P720



Peldaño Extrusionado Nusa Dua Verde
33x120 cm · Antislip

P720



Gráfica Nusa Dua Azul 30x60



Gráfica Nusa Dua Verde 30x60

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.



PORCELÁNICO

| Veneto Gris - Antislip 30x60 cm |


SUNROCK

30x60 cm / 11,8"x23,6"



Sunrock Blanco
30x60 cm

M185



Sunrock Negro
30x60 cm

M185

VENETO

30x60 | 15x15cm / 11,8"x23,6" | 5,9"x5,9"



Veneto Gris
30x60 cm · Antislip

M187



Veneto Acero
30x60 cm · Antislip

M187



Veneto Mix
15x15 cm · Antislip

M199



ARES

33x33 cm / 13”x13”



Ares Beige
33x33 cm · Antislip M188



Ares Cotto
33x33 cm · Antislip M188



Ares Acero
33x33 cm · Antislip M188



Peldaño Extrusionado
Ares Beige
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Ares Cotto
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Ares Acero
33x33 cm · Antislip P260

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.



| Redstone Beige · Antislip 33x33 cm | Peldaño Extrusionado Redstone Beige · Antislip · 33x33 cm |

PELDAÑOS

33x33 cm / 13”x13”



Peldaño Extrusionado
Ares Acero
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Ares Beige
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Ares Cotto
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Abadía Avena
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Abadía Centeno
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Portobello Taupe
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Ardesia Acero
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Ardesia Antracita
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Barro Beige
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Barro Cuero
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Redstone Gris
33x33 cm · Antislip P260




Peldaño Extrusionado
Redstone Beige
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Redstone Acero
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Redstone Crema
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
Moritz Mix
33x33 cm · Antislip P260



Vierteaguas
Redstone Gris
15x33 cm · Antislip P140



Vierteaguas
Redstone Beige
15x33 cm · Antislip P140



Peldaño Extrusionado
Cambridge Bone
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
New York Musgo
33x33 cm · Antislip P260



Peldaño Extrusionado
New York Beige
33x33 cm · Antislip P260

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.



PELDAÑOS

33x120 cm / 13"x47,2"



Peldaño Extrusionado Nobu Miel
33x120 cm P720



Peldaño Extrusionado Nobu Natural
33x120 cm P720



Peldaño Extrusionado Banak Beige
33x120 cm P720



Peldaño Extrusionado Espliego Beige
33x120 cm P720



Peldaño Extrusionado Nusa Dua Azul
33x120 cm - Antislip P720



Peldaño Extrusionado Nusa Dua Verde
33x120 cm - Antislip P720



Peldaño Extrusionado Bonn Gris
33x120 cm - Antislip P720



Peldaño Extrusionado Ferrara Beige
33x120 cm - Antislip P720



Peldaño Extrusionado Barro Beige
33x120 cm - Antislip P720

Los peldaños de extrusión debido al proceso de fabricación, pueden presentar una ligera variación de tono y calibre con respecto a su base.
Extruded steps, due to their manufacturing process, may present a slight variation in shape and caliber compared to their base.

ANTISLIP COLLECTIONS

PORCELANICO

Más información en nuestra web: www.keros.com / For more information: www.keros.com

ANTISLIP COLLECTION - PORCELÁNICO AZ -



Bonn Gris, disponible en:
60x120 cm · Antislip
80x80 cm · Antislip

M177
A097



Bonn Acero
60x120 cm · Antislip

M177



Bonn Beige
60x120 cm · Antislip

M177



Ferrara Gris, disponible en:
60x120 cm · Antislip
80x80 cm · Antislip

M177
A097



Ferrara Gris
60x120 cm · Antislip

M177



Fontana Beige
60x120 cm · Antislip

M177



Hayedo Almond
23x120 cm · Antislip

M184



Hayedo Roble
23x120 cm · Antislip

M184




Hayedo Gris
23x120 cm · Antislip

M184




Fontana Crema
60x120 cm · Antislip

M177



Cotto Beige, disponible en:
80x80 cm · Antislip
59,6x59,6 cm · Antislip

A097
A073



Barro Beige | Cuero, disponible en:
80x80 cm · Antislip
33x33 cm · Antislip

A097
M188



Redstone Beige, disponible en:
59,6x59,6 cm · Antislip
30x60 cm · Antislip
33x33 cm · Antislip

A073
M187
M188



Redstone Crema, disponible en:
59,6x59,6 cm · Antislip
30x60 cm · Antislip
33x33 cm · Antislip
MODULA · Antislip

A073
M187
M188
M166



Redstone Gris, disponible en:
30x60 cm · Antislip
33x33 cm · Antislip

M187
M188



Redstone Acero, disponible en:
59,6x59,6 cm · Antislip
30x60 cm · Antislip
33x33 cm · Antislip

A073
M187
M188



Augusta Beige, disponible en:
50x50 cm · Antislip
MODULA · Antislip

M111
M166



New York Beige, disponible en:
30x60 cm · Antislip
33x33 cm · Antislip

M187
M188



New York Musgo, disponible en:
30x60 cm · Antislip
33x33 cm · Antislip

M187
M188



Bierzo Mix
30x60 cm · Antislip

M187



Bierzo Negro
30x60 cm · Antislip

M187



Cambridge Bone, disponible en:
50x50 cm · Antislip
MODULA · Antislip
30x60 cm · Antislip

M111
M166
M187



Ardesia Acero
30x60 cm · Antislip

M187



Ardesia Antracita
30x60 cm · Antislip

M187



Moritz Mix
30x60 cm · Antislip

M187



Nusa Dua Azul
30x60 cm · Antislip

M187



Nusa Dua Verde
30x60 cm · Antislip

M187



Brescia Taupe | Pearl, disponible en:
MODULA · Antislip
44x66 cm · Antislip

M005
M006



Castelo Arena | Bone, disponible en:
MODULA · Antislip
44x66 cm · Antislip

M005
M006



Novara Greigel, disponible en:
MODULA · Antislip
44x66 cm · Antislip

M005
M006



Veneto Gris
30x60 cm · Antislip

M187



Veneto Acero
30x60 cm · Antislip

M187



Ares Beige
33x33 cm · Antislip

M188



Ares Cotto
33x33 cm · Antislip

M188



Ares Gris
33x33 cm · Antislip

M188



Amalfi Beige | Gris
59,6x59,6 cm · Antislip

A073



Abadía Centeno | Avena, disponible en:
50x50 cm · Antislip
MODULA · Antislip
33x33 cm · Antislip

M111
M166
M188



Portobello Taupe, Ivory, disponible en:
50x50 cm · Antislip
MODULA · Antislip
30x60 cm · Antislip

M111
M166
M187



Mec Tangram Abadía Avena
50x50 cm · Antislip

M111



Artesa Beige, disponible en:
50x50 cm · Antislip
MODULA · Antislip

M111
M166

WHITE BODY

PASTA BLANCA [Más información en nuestra web: www.keros.com / For more information: www.keros.com](#)

40X120CM/ 15,75"X47,24"	
AGORA	138
BLANCO	140
DUOMO	142
SUPERWHITE	140
TREND	144
30X90CM/11,8"X25,4"	
ARDENZA	146
CORINTO	148
EXPRESSION	150
LAMAS	152
LIVORNO	154
LONDON	156
LUSTRE	158
MADISON	160
TARENTO	162
TEBAS	164
TITAN	166
TREVISO	168
VERNAZZA	170
WHITE	172
30X60CM/11,8"X23,6"	
ARDENZA	146
TEXEL	174
WHITE	172
WOOD	176



AGORA

40x120 cm / 15,7"x47,2"



Agora Gris
40x120 cm

M115



Agora Beige
40x120 cm

M115



Agora Brick Gris
40x120 cm

M116



Agora Brick Beige
40x120 cm

M116



Agora Wave Gris
40x120 cm

M116



Agora Wave Beige
40x120 cm

M116




WHITE BODY

| Blanco Brillo 40x120 cm | Shells Acero 80x80 cm |


BLANCOS

40x120 cm / 15,7"x47,2"



Blanco Brillo
40x120 cm

M115



Superwhite
40x120 cm

M115



WHITE BODY

| Duomo Blanco 40x120 cm | Nobu Miel 20x120 cm |

DUOMO

40x120 cm / 15,7"x47,2"



Duomo Blanco
40x120 cm

M115



WHITE BODY


TREND

40x120 cm / 15,7"x47,2"




Trend Gris
40x120 cm

M115



Trend Acero
40x120 cm

M115



Trend Wave Gris
40x120 cm

M116



WHITE BODY

| Ardenza Mate 30x90 cm | Ardenza Hexa Mate 30x90 cm |

ARDENZA

30x90 cm / 11,8"x35,4 "



Ardenza Brillo
30x90 cm

A098



Ardenza Mate
30x90 cm

A075



Ardenza Lines Brillo
30x90 cm

A099



Ardenza Hexa Mate
30x90 cm

A078



Ardenza Sea Mate
30x90 cm

A078



Ardenza Brillo
30x60 cm

A005



Ardenza Wave Brillo
30x60 cm

A006



Ardenza Mate
30x60 cm

A005



Ardenza Espiga Mate
30x60 cm

A006

59,6x59,6
23,5"x23,5"

60x120
23,6"x47,2"

80x80
31,5"x31,5"

PAVIMENTO COORDINADO | COORDINATED FLOOR TILE



WHITE BODY

| Corinto Gris 30x90 cm | Corinto Shade Gris 30x90 cm |

CORINTO

30x90 cm / 11,8"x35,4 "



Corinto Gris
30x90 cm

A075




Corinto Shade Gris
30x90 cm

A078



Corinto Sea Gris
30x90 cm

A078






WHITE BODY


EXPRESSION

30x90 cm / 11,8"x35,4 "



Expression Blanco
30x90 cm

A075



Expression Foro Blanco
30x90 cm

A078




Expression Tri Blanco
30x90 cm

A078

WHITE BODY

LAMAS

30x90 cm / 11,8"x35,4 "



Lamas Miel
30x90 cm

A078



Lamas Oak
30x90 cm

A078



Ardenza Brillo
30x90 cm

A098



Ardenza Mate
30x90 cm

A075




Tarento Beige
30x90 cm

A075




Treviso Natural
30x90 cm

A098




Expression Blanco
30x90 cm

A075



White Brillo
30x90 cm

A098



White Mate
30x90 cm

A075



| Livorno Gris 30x90 cm | Livorno Kentia Gris 30x90 cm | Quebec Gris 30x90 cm

LIVORNO

30x90 cm / 11,8"x35,4 "



Livorno Gris
30x90 cm

A098



Livorno Kentia Gris
30x90 cm

A099



Livorno Lines Gris
30x90 cm

A099

59,6x59,6
23,5"x23,5"

60x120
23,6"x47,2"



WHITE BODY

| London Blanco 30x90 cm | Decorado London Tri Gris 30x90 cm | Banak Beige 23x120 |

LONDON

30x90 cm / 11,8"x35,4 "



London Blanco
30x90 cm

A075




Decorado London Tri Gris
30x90 cm

A078



London Gris
30x90 cm

A075



Decorado Lontano Gris
30x90 cm

A078



London Acero
30x90 cm

A075



Decorado London Eye Blanco | Gris | Acero
30x90 cm

A078



Decorado London Hódraulico
30x90 cm

A078



WHITE BODY



| Lustre Gris 30x90 cm | Lustre Sea Gris 30x90 cm |

LUSTRE

30x90 cm / 11,8"x35,4 "



Lustre Gris
30x90 cm

A098



Lustre Tri Gris
30x90 cm

A099



Lustre Sea Gris
30x90 cm

A099



MADISON

30x90 cm / 11,8"x35,4 "



Madison Beige
30x90 cm

A075



Madison Gris
30x90 cm

A075



Madison Oxido
30x90 cm

A075



Madison Acero
30x90 cm

A075



Madison Leaves Beige
30x90 cm

A078



Madison Leaves Gris
30x90 cm

A078



Madison Shadow Oxido
30x90 cm

A078



Madison Shadow Acero
30x90 cm

A078




WHITE BODY

| Tarento Gris 30x90 cm | Foro Gris 30x90 cm |


TARENTO

30x90 cm / 11,8"x35,4"



Tarento Blanco
30x90 cm

A075



Decorado Tarento Eye Blanco
30x90 cm

A078



Tarento Gris
30x90 cm

A075



Decorado Lontano Gris | Biege
30x90 cm

A078



Tarento Beige
30x90 cm

A075



Foro Beige | Gris
30x90 cm

A078



TEBAS

30x90 cm / 11,8"x35,4 "



Tebas Gris
30x90 cm

A075



Tebas Mix
30x90 cm

A078



Tebas Sea Gris
30x90 cm

A078




TITAN

30x90 cm / 11,8"x35,4 "



Titan Verde
30x90 cm

A075



Decorado Titan Verde
30x90 cm

A078



Titan Oxido
30x90 cm

A075



Decorado Titan Oxido
30x90 cm

A078



Titan Greige
30x90 cm

A075



TREVISO

30x90 cm / 11,8"x35,4 "



Treviso Natural
30x90 cm A075



Treviso Foro Natural
30x90 cm A078



Treviso Laurel*
30x90 cm A078



Treviso Iris*
30x90 cm A078



Gráfica Treviso Laurel
(5 motivos diferentes / 5 different patterns)



Gráfica Treviso Iris
(5 motivos diferentes / 5 different patterns)

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.

59,6x59,6
23,5"x23,5"

60x120
23,6"x47,2"



WHITE BODY


VERNAZZA

30x90 cm / 11,8"x35,4 "



Vernazza Blanco
30x90 cm

A075



Vernazza Negro
30x90 cm

A075



Vernazza Doria
30x90 cm

A078



Vernazza Regio
30x90 cm

A078

| Vernazza Negro 30x90 cm | Vernazza Blanco 30x90 cm | Vernaza Doria 30x90 cm |






WHITE BODY

WHITE


30x90 cm / 11,8"x35,4 "



White Brillo
30x90 cm
A098



White Mate
30x90 cm
A075




White Gaudi Brillo
30x90 cm
A099



White Sea Mate
30x90 cm
A078




White Lines Brillo
30x90 cm
A099



White Brillo
30x60 cm
A005



White Cubik Brillo
30x60 cm
A006



White Mate
30x60 cm
A005



White Espiga Mate
30x60 cm
A006

| White Mate 30x90 cm | White Sea Mate 30x90 cm |



WHITE BODY

| Texel Beige 30x60 cm | Texel Cubik Beige 30x60 cm |

TEXEL

30x60 cm / 11.8"x23,6"



Texel Beige
30x60 cm

A005



Texel Cubik Beige
30x60 cm

A006



Texel Wave Beige
30x60 cm

A006



Texel Gris
30x60 cm

A005



Texel Cubik Gris
30x60 cm

A006



Texel Wave Gris
30x60 cm

A006



Texel Beige
50x50 cm

M085



Texel Gris
50x50 cm

M085



WHITE BODY

WOOD

30x60 cm / 11.8"x23,6"



Wood Ura Oak
30x60 cm

A006



Wood Ura Cuero
30x60 cm

A006




Wood Espiga Oak
30x60 cm

A006



Wood Espiga Cuero
30x60 cm

A006



White Brillo
30x60 cm

A005




Livorno Gris
30x60 cm

A005



Ardenza Brillo
30x60 cm

A005



White Mate
30x60 cm

A005



Pisa Gris
30x60 cm

A005



Ardenza Mate
30x60 cm

A005


| Wood Espiga Cuero 30x60 cm | Ardenza Mate 30x60 cm | Legno Cuero 30x60 cm |

RED BODY

PASTA ROJA

Más información en nuestra web: www.keros.com / For more information: www.keros.com

30X60CM/11,8"X23,6"	
ALMA	180
ARDENZA	182
BLANCOS	182
LONDON	184
NATURA	186
SOUL	180
20X50CM/7,87"X19,7"	
BLANCOS	182
LAND	188
NATURA	186
TRANI	188



RED BODY

| Alma 30x60 cm | Decorado Alma 30x60 cm |

ALMA

30x60 cm / 11.8"x23,6"



Alma
30x60 cm

M087



Decorado Alma
30x60 cm

M088

SOUL

30x60 cm / 11.8"x23,6"



Soul
30x60 cm

M087



RED BODY

| Ardenza Mate 30x60 cm |

ARDENZA

30x60 cm / 11.8"x23,6"




Ardenza Brillo
30x60 cm

M087


BLANCOS

30x60 cm / 11.8"x23,6"



Blanco Brillo
30x60 cm

M087




Blanco Mate
30x60 cm

M087




Blanco Dune Mate
30x60 cm

M088



Blanco Brillo
20x50 cm

M078



Blanco Mate
20x50 cm

M078



RED BODY

[London Blanco 30x60 cm. | Decorado London Hidráulico Gris 30x60 cm.]

LONDON

30x60 cm / 11.8"x23.6"



London Beige
30x60 cm

M087



London Gris
30x60 cm

M087



London Blanco
30x60 cm

M087



London Dune Beige
30x60 cm

M088



London Dune Gris
30x60 cm

M088



London Dune Blanco
30x60 cm

M088



Decorado London Hidráulico Beige
30x60 cm

M088



Decorado London Hidráulico Gris
30x60 cm

M088





NATURA

30x60 cm / 11.8"x23,6"



Natura Azul
30x60 cm

M087



Natura Gris
30x60 cm

M087



Natura Beige
30x60 cm

M087



Natura Beige
20x50 cm

M078



Natura Marrón
20x50 cm

M078



Natura Gris
20x50 cm

M078



Natura Azul
20x50 cm

M078



Natura Blanco
20x50 cm

M078



Natura Tri Blanco
20x50 cm

M015



Decorado Brik Beige
20x50 cm

M015



Decorado Brik Gris
20x50 cm


M015



| Land Gris 20x50 cm | Decorado Hidra Gris 20x50 cm | Land Acero 20x50 cm |


LAND

30x60 cm / 11.8"x23.6"



Land Beige
20x50 cm

M078



Land Gris
20x50 cm

M078



Decorado Hidra Beige
20x50 cm

M015



Land Noce
20x50 cm

M078



Land Acero
20x50 cm

M078



Decorado Hidra Gris
20x50 cm

M015



Decorado Brik Beige
20x50 cm

M015



Decorado Brik Gris
20x50 cm

M015




Decorado Hidra Azul
20x50 cm

M015

TRANI

20x50 cm / 7.9"x19.7"



Trani Beige
20x50 cm

M078



Trani Trian Beige
20x50 cm

M015

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PEI

Resistencia a la abrasión (ISO 10545-7)

Se somete la baldosa esmaltada a una rotación de una carga abrasiva sobre su superficie, y luego se valora el desgaste por comparación visual de las ensayadas con las no ensayadas. La clasificación es de V (defecto visible a más de 12.000 rev) a 0 (visible a más de 100 rev) Resistencia a la abrasión profunda (ISO 10545-6) Se determina, para baldosas no esmaltadas, la pérdida en mm3 de material eliminado de la baldosa al hacer incidir tangencialmente a la misma, un disco rotativo al que se le alimenta con material abrasivo.

Resistance to abrasion (ISO 10545-7)

The surface of the glazed tile is subjected to a rotating abrasive load. Wear and tear is then assessed visually by comparing the test tiles with tiles from a control group. The classifications range from V (visible defect at over 12,000 rev) to 0 (visible defect at over 100 rev). Resistance to deep abrasion (ISO 10545-6) In the case of unglazed tiles, the amount of wear and tear in mm3 is determined when a rotating disc fed with abrasive material is applied tangentially to the tile surface.

Résistance à l'abrasion (ISO 10545-7)

La surface du carreau émaillé est soumise à la rotation d'une charge abrasive, puis l'usure est évaluée par comparaison visuelle des pièces testées avec d'autres non soumises à l'essai. Le classement s'étend de V (défaut visible à plus de 12.000 tours) à 0 (visible a plus de 100 tours). Résistance à l'abrasion profonde (ISO 10545-6) On détermine, pour les carreaux non émaillés, la perte en mm3 de matériau éliminé du carreau par l'effet sur celui-ci d'un disque rotatif tangentiel alimenté avec une matière abrasive.

Abriebfestigkeit (ISO 10545-7)

Prüfverfahren, bei dem auf der Oberfläche der glasierten Fliese eine scheuern-de Last gedreht und anschließend mit Sichtvergleich der Abrieb der Unterschied zwischen den geprüften und nicht geprüften Fliesen festgestellt wird. Die Einstufung geht von V (sichtbare Auswirkung nach mehr als 12.000 Umdrehungen) bis 0 (sichtbar nach mehr als 100 Umdrehungen). Beständigkeit gegen Tiefenabrieb (ISO 10545-6) Prüfverfahren, bei dem für unglasierte Fliesen der Verlust in mm3 an abgetragenen Fliesenmaterial festgestellt wird, indem tangential eine Schleifscheibe auf der Fläche angelegt wird, die mit scheuerndem Material gespeist wird.



Resistencia a las manchas (ISO 10545-14)

Se mantiene la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo, limpiando sus superficies con métodos de limpieza definidos, y examinandolas para detectar cambios irreversibles de aspecto. Se clasifican del 1 (mancha persistente) al 5 (mancha eliminada).

Resistance to staining (ISO 10545-14)

A number of different staining agents are kept in contact with the surfaces of the test tiles. The tiles are then cleaned, using stipulated cleaning methods, and examined in search of irreversible visual alterations. The classifications range from 1 (persistent stain) to 5 (removed stain).

Résistance aux taches (ISO 10545-14)

La face visible des carreaux est maintenue en contact avec diverses solutions d'essais, puis est nettoyée en appliquant des méthodes de nettoyage définies, pour ensuite être examinée afin de détecter des changements d'aspect irréversibles. Les résultats se classent de 1 (tache persistante) à 5 (tache éliminée).

Fleckenbeständigkeit (ISO 10545-14)

Prüfverfahren, bei dem die Fliesenoberseite mit verschiedenen Testmitteln in Kontakt kommt und die Fläche mit bestimmten Reinigungsmitteln geputzt wird. Anschließend wird sie auf bleibende Änderungen im Aussehen untersucht. Die Einstufung geht von 1 (nachhaltiger Fleck) bis 5 (eliminiert Fleck).

Resistencia a la helada (ISO 10545-12)

Después de empaparlas con agua, se someten las baldosas a ciclos entre +5°C y -5°C. Todos los lados de las baldosas son expuestos a la congelación durante un mínimo de 100 ciclos de congelación - deshielo.

Frost resistance (ISO 10545-12)

After impregnating the tile with water, it is subjected to freeze/thaw cycles ranging from +5°C to -5°C. All the different surfaces of the tile are exposed to frost for a minimum of 100 freeze/ thaw cycles.

Résistance au gel (ISO 10545-12)

Après avoir été imprégnés d'eau, les carreaux sont soumis à des cycles de changements de température entre +5 °C et -5 °C. Tous les côtés des carreaux sont exposés au gel pendant un minimum de 100 cycles de gel / dégel.

Frostbeständigkeit (ISO 10545-12)

Prüfverfahren, bei dem die Fliesen nass gemacht und Zyklen zwischen +5°C und -5°C unterworfen werden. Alle Seiten der Fliese werden dem Gefrierprozess in mindestens 100 Gefrier- und Auftauzyklen unterzogen.



Resistencia ataque químico (ISO 10545-13):

Ácidos, bases, agentes de limpieza y aditivos de piscinas. Se someten las baldosas a la acción de soluciones de ensayo, y valoración visual del ataque tras un período de tiempo definido. Para productos de limpieza doméstica y piscinas las clases son GA, GB y GC (baldosas esmaltadas) ó UA, UB y UC (sin esmaltar). Para ácidos y bases débiles: GLA, GLB y GLC (esmaltadas) ó ULA, ULB y ULC (sin esmaltar). Y para ácidos y bases en concentración fuerte: GHA, GHB y GHC ó UHA, UHB y UHC. Se clasifican de A (sin efecto visible) a C (con efectos visibles).

Chemical attack resistance (ISO 10545-13):

Acids, alkalis, cleaning agents, pool additives. Tiles are subjected to the action of test solutions and then visually inspected after a stipulated time period. In the case of cleaning products for domestic use or swimming pools, the corresponding classes are GA, GB and GC (glazed tiles) or UA, UB and UC (unglazed tiles); for weak acids and alkalis, the classes are GLA, GLB and GLC (glazed tiles) or ULA, ULB and ULC (unglazed tiles); and for strong concentrations of acids and alkalis, GHA, GHB and GHC or UHA, UHB and UHC. The classifications range from A (no visible effect) to C (visible effects).

Résistance aux attaques chimiques (ISO 10545-13):

Acides, bases, produits de nettoyage et additifs pour piscines. Les carreaux sont soumis à l'action de solutions d'essai, puis, après une période de temps définie, l'agression est évaluée visuellement. Pour les produits de nettoyage ménagers et les additifs de piscines, les classes sont les suivantes: GA, GB et GC (carreaux émaillés) ou UA, UB et UC (carreaux non émaillés). Pour les acides et les bases faibles: GLA, GLB et GLC (carreaux émaillés) ou ULA, ULB et ULC (carreaux non émaillés). Et enfin pour les acides et les bases à fortes concentrations: GHA, GHB et GHC ou UHA, UHB et UHC. Le classement s'étend de A (sans effets visibles) à C (effets visibles).

Beständigkeit gegen chemische Angriffe (ISO 10545-13):

Acidi, basen, reinigungsmittel, schwimmbadzusätze. Prüfverfahren, bei dem die Fliesen für einen bestimmten Zeitraum der Aktion von Testlösungen ausgesetzt werden, anschließend erfolgt eine Sichtprüfung der Auswirkungen. Für Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze gibt es die Klassen GA, GB und GC (glasierte Fliesen) oder UA, UB und UC (unglasiert). Für schwache Säuren und Basen: GLA, GLB und GLC (glasierte Fliesen) oder ULA, ULB und ULC (unglasiert). Für Säuren und Basen in hoher Konzentration: GHA, GHB und GHC oder UHA, UHB und UHC. Die Fliesen werden in die Klassen A (ohne sichtbare Einflüsse) bis C (mit sichtbaren Einflüssen) eingestuft.



Resistencia al cuarteo (ISO 10545-11)

Se determina la resistencia a la formación de fisuras sometiendo baldosas enteras al vapor, a alta presión en un autoclave, y examinandolas con la aplicación de un tinte.

Crazing resistance (ISO 10545-11)

Resistance to the formation of fine cracks is determined by subjecting the whole tile to high-pressure steam in an autoclave, and then examining it after applying a colouring substance.

Résistance au tressillage (ISO 10545-11)

La résistance à la formation de fissures est déterminée en soumettant les carreaux entiers à de la vapeur à haute pression en autoclave, puis en examinant ces derniers après leur avoir appliqué une teinture.

Beständigkeit gegen Haarrisse (ISO 10545-11)

Prüfverfahren, bei dem die Beständigkeit gegen das Auftreten von Haarrissen bestimmt wird, indem die ganze Fliese in einem Autoklav unter hohem Druck stehendem Dampf ausgesetzt und anschließend unter Anwendung eines Farbstoffs untersucht wird.



Resistencia al choque térmico (ISO 10545-9)

Se somete a la baldosa entera a diez ciclos de variación de temperatura entre +15°C y +145°C.

Resistance to thermal shock (ISO 10545-9)

The whole tile is subjected to ten thermal shock cycles with a temperature variation of between +15°C and +145°C.

Résistance au choc thermique (ISO 10545-9)

Le carreau entier est soumis à dix cycles de variation de température entre +15 °C et +145 °C.

Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen (ISO 10545-9)

Prüfverfahren, bei dem die gesamte Fliese in zehn Zyklen Temperaturschwankungen zwischen +15°C und +145°C ausgesetzt wird.



Resistencia a la flexión (ISO 10545-4)

Se aplica una fuerza a una velocidad determinada en el centro de la misma, estando el punto de aplicación en contacto con la superficie de la cara vista de la baldosa.

Breaking strength (ISO 10545-4)

A force is applied to the centre of the tile at a specific speed, the point of application being in contact with the top surface of the tile.

Résistance à la flexion (ISO 10545-4)

Une force est appliquée à une vitesse déterminée au centre du carreau, le point d'application étant en contact avec la surface de la face visible de celui-ci.

Biegefestigkeit (ISO 10545-4)

Prüfverfahren, bei dem eine Kraft mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf die Fliesenmitte auftrifft, wobei der Aufschlagpunkt mit der Fläche der Fliesenoberseite in Berührung ist.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

-SLIP RESISTANCE – RÉSISNTANCE À LA GLISSANCE – RUTSCHFESTIGKEIT

Resistencia al deslizamiento (UNE EN 16165: 2022)

Método del péndulo (Clase) (UNE EN 16165:C).

El ensayo utiliza dos deslizadores (uno de goma dura y otro de goma blanda) y dos condiciones de ensayo (seco y húmedo). El deslizador de goma dura (4S) evalúa el comportamiento antideslizante para peatones calzados, mientras que el deslizador de goma blanda (TRL) lo hace para peatones descalzos. En función del ángulo alcanzado, se clasifican los resultados como: PTV 0-24: riesgo alto de caídas; PTV 25-35: riesgo medio de caídas; PTV 36+: riesgo bajo de caídas.

Método Rampa en Aceite (R) (DIN 51130)

Se determina el ángulo crítico de deslizamiento (que nos da el valor de R) mediante el pavimentado de una rampa inclinable en la que está una persona con botas de suela Std e impregnadas con aceite. El ángulo en el que sufre el primer deslizamiento, es el crítico. Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de R (de R9 a R13). A mayor ángulo, mayor R.

Método Rampa de Agua (A,B,C) (DIN 51097)

Mide las propiedades antiderrapantes para zonas en las cuales se camina descalzo. El ensayo se realiza mediante un dispositivo, en el que la persona que realiza el ensayo, camina sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie esta revestida con las baldosas a ensayar, las cuales están impregnadas con una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar a la persona de pie con seguridad, es la medida del ensayo. Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de Clase A (mayor o igual a 12º), Clase B (mayor o igual a 18º) o Clase C (mayor o igual a 24º).

Résistance à la glissance (UNE EN 16165: 2022)

Méthode du pendule (C) (UNE EN 16165:C)

L'essai utilise deux patins (l'un en caoutchouc dur et l'autre en caoutchouc souple) et deux conditions d'essai (en milieu sec et en milieu humide). Le patin en caoutchouc dur (4S) évalue le comportement antidérapant pour des piétons chaussés tandis que le patin en caoutchouc souple (TRL) le fait pour des piétons pieds nus. Selon l'angle atteint, les résultats sont classés comme suit : -PTV 0-24 : risque de glissance élevé -PTV 25-35 : risque de glissance modéré -PTV 36+ : faible risque de glissance.

Méthode de la rampe (R) (DIN 51130)

L'angle critique de glissance (qui donne la valeur R) est déterminé en employant une rampe inclinable carrelée sur laquelle se trouve une personne chaussée de bottes à semelles standard imprégnées d'huile. L'angle auquel celle-ci glisse pour la première fois est l'angle critique. Une valeur R (comprise entre R9 et R13) est assignée au carreau en fonction de la valeur de cet angle. Plus l'angle est grand, plus la valeur R est élevée.

Méthode de la rampe d'eau (A, B, C) (DIN 51097)

Cette méthode consiste à mesurer les propriétés antidérapantes pour les zones dans lesquelles on marche les pieds nus. L'essai s'effectue au moyen d'un dispositif sur lequel la personne qui réalise le test marche sur un plan incliné à pente variable. La surface est revêtue des carreaux à tester, qui sont imprégnés d'une solution savonneuse. L'angle maximum du plan incliné auquel cette personne peut encore rester debout sans tomber constitue le résultat de l'essai. En fonction de la valeur de cet angle, le carreau appartient à la classe A (supérieur ou égal à 12°), à la classe B (supérieur ou égal à 18°) ou à la classe C (supérieur ou égal à 24°).

Rutschfestigkeit (UNE EN 16165: 2022)

Rampen Verfahren (R) (DIN 51130)

Dabei wird der kritische Rutschwinkel (der den Wert „R“ ergibt) mit dem Bodenbelag auf einer neigbaren Fläche festgestellt, auf dem eine Testperson mit Stiefeln mit Öl-imprägnierten Standardsohlen steht. Der Winkel, bei dem diese Testperson zum ersten Mal ausrutscht, ist dieser kritische Winkel. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert R (Rutschbeständigkeit, von R9 bis R13) zugeordnet. Je größer der Winkel, desto größer R.

Barfuß–Rampenverfahren (A,B,C) (DIN 51097)

Damit werden die rutschhemmenden Eigenschaften für Bereiche getestet, in denen man barfuß geht. Das Verfahren erfolgt auf einer Vorrichtung, auf der die Testperson auf einer geneigten Ebene mit variierbarer Abschüssigkeit läuft. Die Fläche ist mit den zu testenden Fliesen verkleidet und ständig mit einer seifigen Lösung imprägniert. Der Winkel der geneigten Fläche, bei dem die Testperson noch sicher läuft, stellt den Wert des kritischen Rutschwinkels dar. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert der Klasse A (größer oder gleich 12°), Klasse B (größer oder gleich 18°) oder Klasse C (größer oder gleich 24°) zugeordnet.

Pendelverfahren (C) (UNE EN 16165:C)

Bei diesem Test werden zwei Gleitvorrichtungen (eine aus Hartgummi und eine andere aus Weichgummi) und zwei Testbedingungen (in trockenem und in feuchtem Zustand) verwendet. Die Gleitvorrichtung aus Hartgummi (4S) bewertet das Rutschhemmungsverhalten für Fußgänger mit Schuhen, während die Gleitvorrichtung mit Weichgummi (TRL) barfüßige Fußgänger bewertet. Entsprechend dem erzielten Winkel werden die Ergebnisse folgendermaßen eingestuft: -PTV 0-24: hohe Rutschgefahr -PTV 25-35: mittlere Rutschgefahr -PTV 36+: geringe Rutschgefahr .

UNE EN 16165 : C		
Resistencia al deslizamiento · Slip Resistance · Resistance Antislip · Bestimmung der Rutschehemmung mit Schulwerk		
CLASE 0	 Rd > 15	Zonas interiores secas sin pendiente <i>Dry indoor areas without slope</i> <i>Espaces intérieurs secs sans pente</i> <i>Trockene Innenbereiche ohne Gefälle</i>
CLASE 1	 15 < Rd ≤ 35	Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% <i>Dry indoor areas with a slope of less than 6%</i> <i>Espaces intérieurs secs avec une pente inférieure à 6%</i> <i>Trockene Innenbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%</i>
CLASE 2	 35 < Rd ≤ 45	Zonas interiores húmedas con pendiente menor que el 6% <i>Indoor areas subject to moisture with a slope of less than 6%</i> <i>Espaces intérieurs soumis à l'humidité avec une pente inférieure à 6%</i> <i>Nassbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%</i>
CLASE 3	 Rd > 45	Zonas exteriores <i>Outdoor areas</i> <i>Espaces extérieurs</i> <i>Außenbereiche</i>

DIN 51130		
Resistencia al deslizamiento · Slip Resistance · Resistance Antislip · Bestimmung der Rutschehemmung mit Schulwerk		
R 9	 6° – 10°	Zonas comunes de locales (colegios, oficinas, etc.) <i>Common areas (offices, schools, etc.)</i> <i>Parties communes (écoles, bureaux, etc.)</i> <i>Gemeinschaftsräume (Schulen, Büros usw.)</i>
R 10	 10° – 19°	Zonas interiores húmedas con pendiente menor que el 6% <i>Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc.</i> <i>Toilettes magasins, garages cuisines d'établissements publics, etc.</i> <i>Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Großküchen, usw.</i>
R 11	 19° – 27°	Zonas de tránsito exterior (aceras, etc.) <i>Outdoor transit areas (pavements, etc.)</i> <i>Zones de transit externe (trottoirs, etc.)</i> <i>Ladeneingänge, Außentreppen, usw.</i>
R 12	 27° – 35°	Cocinas industriales (restaurantes, hoteles, etc.) <i>Industrial kitchens (restaurants, hotels, etc.)</i> <i>Cuisines industrielles (restaurants, hôtels, etc.)</i> <i>Industrieküchen (Restaurants, Hotels, usw.)</i>

DIN 51130		
Propiedades antideslizamiento a pie descalzo · Antislip properties wet-loaded barefoot areas · Classement antislip pour pied déchaussé · Bestimmung der Rutschhemmung im nassbelasteten Barfußbereich		
A	 ≥ 12°	Propiedades antideslizamiento a pie descalzo. <i>Antislip properties wet-loaded barefoot areas</i> <i>Classement antislip pour pied déchaussé</i> <i>Bestimmung der Rutschhemmung im nassbelasteten Barfußbereich</i>
A+B	 ≥ 18°	Vestuarios, zonas de paso con pies descalzos, etc. <i>Shower enclosures, swimming pool decks, etc</i> <i>Douches, bords de piscines, etc</i> <i>Duschräume, Beckenumrandungen, usw.</i>
A+B+C	 ≥ 24°	Bordes de piscina con pendiente, escaleras sumergidas, etc <i>Sloping swimming pool decks, submerged stairs, etc.</i> <i>Bords de piscine pentue, escaliers immergés, etc</i> <i>Durchschreitebecken, usw.</i>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES	PEI											
SERIE	ISO 10545-7	ISO 10455-14	ISO 10545-13			ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-11	ISO 10545-4	UNE EN 16185:C	DIN 51130	DIN 51097
ABADÍA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
ABADÍA Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
AMALFI	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
AMALFI Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
AGAR	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
ARDENZA BRILLO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
ARDENZA MATE	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
ARDENZA GOLD	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
ARDESIA GRIS Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	A+B+C
ARDESIA ACERO ANTRACITA Antislip	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	A+B+C
ARES Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
ARIZA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
ARTESA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
ARTESA Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
AUGUSTA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
AUGUSTA Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
BANAK	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
BARRO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
BARRO Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
BONN BEIGE GRIS	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 2	R10	-
BONN ACERO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 2	R10	-
BONN GRIS BEIGE ANTISLIP	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
BRESCIA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
BRESCIA Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
BRONX BEIGE GRIS	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
BOHEME ACERO CUERO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
CALACATA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
CAMBRIDGE	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
CAMBRIDGE Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	A+B+C
CARTAGO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
CASTELO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
CASTELO Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-


PORCELÁNICO PORCELAIN TILES	PEI											
SERIE	ISO 10545-7	ISO 10455-14	ISO 10545-13			ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-11	ISO 10545-4	UNE EN 16185:C	DIN 51130	DIN 51097
COTTO BEIGE GRIS	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
COTTO BEIGE GRIS Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	A+B+C
ESPLIEGO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
FERRARA BEIGE GRIS	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
FERRARA BEIGE Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
FONTANA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
FUENTEDE GRIS IVORY	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
FUENTEDE ACERO NEGRO TAUPE BROWN	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
GALAXY	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
HAYEDO ALMOND GRIS	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
HAYEDO ROBLE	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
LEGNO OAK	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
LEGNO CUERO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
LIMESTONE SAND	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
LIMESTONE ANTRACITA	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
LIVORNO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
LONDON BEIGE GRIS	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	R10	-
LONDON ACERO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	R10	-
MADISON BEIGE GRIS	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
MADISON ACERO OXIDO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
MAINE GRIS	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
MAINE ACERO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
MARQUINA NEGRO	II	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
NEW YORK	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	A+B+C
MOON	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	R11	A+B
MORITZ Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
NOVARA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
NOVARA Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
NOBU	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
NUSA DUA Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
ÓNICE SILVER	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES	PEI											
SERIE	ISO 10545-7	ISO 10455-14	ISO 10545-13			ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-11	ISO 10545-4	UNE EN 16185:C	DIN 51130	DIN 51097
ORDINO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
OXIDO GREIE	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
OXIDO BLUE GREEN CUERO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
PADUA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	A+B+C
PISA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
PORTOBELLO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
PORTOBELLO Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	C
POTES ACERO IVORY TAUPE	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
POTES CUERO NEGRO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	-
REDSTONE	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	A+B+C
REDSTONE Antislip	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	A+B+C
SAJA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
SHELLS BEIGE GRIS	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
SHELLS ACERO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
SIA ALMOND GRIS MIEL	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
SIA OLIVA	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
SUNROCK NEGRO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	R11	A+B
SUNROCK NEGRO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	R11	A+B
TECHNO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
TEXEL	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
TITAN GREIGE	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
TITAN VERDE OXIDO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
TIVOLI BEIGE GRIS	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
TIVOLI CREMA	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
TREVI	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
TREVISO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
VENETO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	R11	A+B+C
VERNAZZA BLANCO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
VERNAZZA NEGRO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
VOLGA BEIGE TAUPE	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
VOLGA TAUPE ACERO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-


PIEZAS ESPECIALES

- SPECIAL TILE PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE


Rodapié
Skirting tile · Plinthe · Fußleiste





Peldaño Extrusionado
Extruded Tread · Extrudierte Stufe · Marche extrudée




Vierteagus Extrusionado
Extruded drip edge · Appui de fenêtre extrudé · Extrudierte Tropfkante



Peldaño Técnico
Tecnic Tread · Marche à angle droit · Feinsteinzeug · Trittstufe, rechtwinklig




Peldaño Técnico Angular
Tecnic Corner Tread · Marche+ angulaire à angle droit
Feinsteinzeug-Ecktrittstufe, rechtwinklig



MODULOS – MODULA


Contenido de una caja (1 m²)
contents of one box (1 m²) · contenu d'une boîte (1 m²) · Inhalt einer Schachtel (1 m²)





2 pcs de 50x50 cm

2 pcs de 25x50 cm



4 pcs de 25x25 cm





MODULO 1





MODULO 2





MODULO 3





MODULO MIX1





MODULO 4




MODULO 5



MODULO 6



MODULO MIX2



CONSEJOS DE COLOCACIÓN

- INSTALLATION TIPS - CONSEILS DE POSE - VERLEGETIPPS

1.PREVIO A LA COLOCACIÓN

A la recepción del producto, se deberá verificar que el material suministrado es conforme a lo solicitado, tanto en cantidad como en calidad. Para ello, se comprobará que la información indicada en las cajas coincide con el albarán de entrega de la mercancía.

Asimismo, se recomienda realizar un replanteo previo del material antes de su colocación, incluyendo la comprobación de tono, calibre, aspecto superficial y adecuación estética del conjunto, especialmente en productos destonificados o en combinaciones con distintos materiales.

Una vez colocado el material, no se aceptará ninguna reclamación, incluso en el caso de que se haya suministrado por error un producto distinto al solicitado por el cliente final. En consecuencia, será responsabilidad del colocador y/o del responsable de obra validar previamente, junto con la propiedad, la idoneidad del material antes de su instalación.

2.ADECUACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Una vez realizada la verificación procederemos a la preparación de la superficie sobre la que se va a instalar el producto elegido. Para lograr una buena adhesión a la superficie de colocación hay que descubrir su superficie inicial y firme, para lo cual será necesario proceder a una limpieza exhaustiva, ya que la existencia polvo y de restos de materiales condicionara la correcta adherencia del soporte con el paramento. Los morteros cola ven reducidas sus prestaciones a partir de los 5 mm de espesor, es por ello que no permite corregir los desniveles del paramento con exceso de adhesivo, por lo que resulta esencial disponer de superficies perfectamente planas. Para desviaciones mayores de 10 mm sería conveniente aplicar una capa de nivelación para corregirlas. En la colocación de pavimentos en exteriores habrá que respetar las pendientes necesarias para la eliminación de las aguas. Antes de la colocación del producto cerámico, en el caso de pavimento, es conveniente replantearnos sobre la superficie ya nivelada algunas piezas para ver el efecto que las mismas presentan. Para colocaciones modulares, en el momento de la solicitud del pedido, se deberá informar de esta circunstancia, para la asignación de tono y calibre compatible con el modo de colocación elegido.

3.COLOCACIÓN

Dependiendo de la naturaleza del producto cerámico (porcelánico, gres o azulejo) se utilizará el tipo de colocación más adecuado. La colocación en capa fina, es la técnica de evolución más reciente, apta para cualquier tipo de baldosa y compatible con cualquier soporte. La colocación se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del paramento, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. Existen adhesivos adecuados para cada tipo de soporte, según la norma UNE EN 12004. En capa fina se utilizan los adhesivos cementosos o morteros cola, las pastas adhesivas y adhesivos de resinas de reacción, con las ventajas de que el tiempo de rectificación es alto y permite una mayor deformabilidad en el soporte y mayor adherencia. Hay que tener en cuenta que el soporte base suele ser una superficie continua sometida a las contracciones y dilataciones provocadas por los cambios térmicos, movimientos estructurales o la propia retracción del cemento. Por este motivo, una perfecta ejecución de las juntas garantiza que estos movimientos naturales del soporte base no se trasladen a la superficie embaldosada.

4. JUNTAS ESTRUCTURALES

El dimensionado de las juntas estructurales debe detallarse perfectamente en el proyecto de edificación, y deben ser fijadas por el arquitecto o técnico especializado. Las juntas estructurales entre las baldosas deben llegar hasta el soporte, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta estructural del soporte. Las juntas estructurales se rematan llenándolas con materiales de elasticidad duradera.

5.JUNTAS PERIMETRALES

Tienen la misión de aislar el pavimento cerámico, junto con su correspondiente capa de adhesivo, de otras superficies revestidas o pavimentadas como son las uniones pared-suelo o los encuentros con otros elementos constructivos como pilares, ventanas o puertas.

Su misión es evitar que tanto el material cerámico como el adhesivo, tengan contacto con los mencionados elementos, a fin de prevenir la acumulación de tensiones. Las juntas entre paredes y suelos son siempre necesarias para superficies superiores a 7 m2. Se recomienda una anchura de junta de 5 a 10 mm, que quedará oculta por el rodapié, o por el revestimiento. Las juntas perimetrales deben estar convenientemente ejecutadas y funcionar como tales, es decir, deben estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte base, por lo que deben preverse antes de colocar la capa de regularización o de lo contrario resultará imposible ejecutarlas correctamente. La mala ejecución u omisión de las juntas perimetrales es una de las causas más frecuentes del levantamientode embaldosados.

6. JUNTAS DE DILATACIÓN


Tienen por objeto permitir las deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas entre las baldosas, la capa de adhesivo, y el soporte. La anchura mínima será de 5 mm y deben estar convenientemente ejecutadas y funcionar como tales, es decir, deben ser flexibles, impermeables, bien adheridas y deben llegar hasta el soporte.

7. JUNTAS DE COLOCACIÓN

Las juntas de colocación ejercen una importante función estética, realzan la belleza propia de las baldosas cerámicas y compensan sus pequeñas variaciones dimensionales. Implican la mutua separación repetida regularmente entre las baldosas individuales, recomendándose el empleo de crucetas y cuñas para conseguir una perfecta alineación de las baldosas y la constancia del espesor de las juntas. Contribuyen a absorber las deformaciones producidas por el soporte y moderan las tensiones que se generan cuando son sometidas a carga. Si las piezas se colocan a tope o hueso, y por tanto, no existe la acción moderadora de las juntas, las tensiones acumuladas pueden llegar a producir el levantamiento de las baldosas. Son especialmente necesarias cuando baldosas rectangulares se colocan TRABADAS o en ESPIGA, ya que minimizan las cejas que esta técnica de colocación genera. Existe en el mercado una amplia variedad de materiales de rejuntado, que permiten adecuarse a diversos tipos de baldosas y ambientes. Como norma general se recomiendan materiales del tipo J2 según especificaciones de la norma europea EN 12004. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico por los riesgos que supone de producir estados patológicos en los recubrimientos. Como norma general se recomienda la colocación con junta de 3 ó 4 mm, y en ningún caso debiera ser inferior a 2.0 mm. La colocación trabada o en espiga requiere juntas mínimas de colocación entre baldosas de 5.0 mm. Para rejuntar baldosas de gres porcelánico no deben elegirse productos coloreados con “negro de humo” (carbón micronizado), ya que su empleo podría impedir la limpieza de la superficie revestida, especialmente cuando se trata de modelos de tonos claros y de producto pulido.

8.SISTEMAS DE NIVELACIÓN

Para lograr una colocación totalmente plana en pavimentos cerámicos, se aconseja el uso de calzos y cuñas autonivelantes. Este sistema además de nivelar las baldosas adyacentes, reduce los tiempos de repaso y colocación de las piezas cerámicas. Está especialmente recomendado para la instalación de pavimentos y revestimientos con junta mínima, así como para la colocación de pavimentos cerámicos de gran formato y revestimientos rectificados. No se admitirán reclamaciones de material colocado en el que no se hayan seguido las recomendaciones de colocación.



1.BEFORE FIXING

Upon receipt of the product, it must be verified that the supplied material conforms to what was ordered, both in quantity and quality. To this end, the information indicated on the boxes must be checked against the delivery note.

It is also recommended to carry out a prior layout and inspection of the material before installation, including verification of shade, calibre, surface appearance, and overall aesthetic suitability, especially in the case of shade variation products or combinations with different materials (BIA/BIB/BIII & AIA).

Once the material has been installed, no claims will be accepted, even in cases where a product different from that requested by the end client has been supplied in error. Therefore, it is the responsibility of the installer and/or site manager to validate, together with the client/owner, the suitability of the material prior to installation.

2.ADJUSTMENT SETTINGS

Once the verification is done, we should proceed to the preparation of the surface on which the chosen product will be installed. In order to achieve good adhesion to the laying surface the initial and firm surface should be rediscovered and a thorough cleaning is required, since the dust and the material residues will determine the proper adhesion of the support with the facing. The tail mortars see their benefits reduced from 5 mm thickness, the reason being is that the uneven facing cannot be corrected with additional adhesive, so it is essential to have perfectly flat surfaces. For larger deviations of 10 mm it would be advisable to apply a leveling layer to correct them. In laying floorsoutdoors, the slopes should be taken into considerationfor the water removal. Before placing the ceramic product, in the case of pavement, it is recommendable to put on the leveled surface some tiles to see the produced effect. Modular placements should be informed at the time of the order so that to provide a suitable tone and a caliber according to the chosen method of tile placing.

3.FIXING

Depending on the nature of the ceramic products (porcelain, stoneware or tile) a special type of placement will be used accordingly. Placing in thin layer, it is the latest development technique, suitable for any type of tile and compatible with any support. Placement is usually done on a previously evened facing layer, whether on plastered walls or mortar bases in floors. There are suitable adhesives for each type of support according to the UNE EN 12004. The cementitiousadhesives or adhesive mortars, adhesives and reaction resin adhesives are used in thin layer, with the advantage of higher adjustment time, greater deformability in the support and better adhesion. You should keep in mind that the support base is usually a continuous surface subjected to contraction and expansions caused by temperature changes, structural movement or retraction of the cement itself. Therefore, a perfect execution of the joints ensures that these natural movements of the support base would not move to the tiled surface.

4.STRUCTURAL JOINTS

The sizing of the structural joints must be detailed fully in the building project, and should be fixed by the architect or specialist. Structural joints between tiles must reach the support, and its width should be at least that of the structural joint stand. Structural joints are finished filling them with permanently elastic materials.

5.PERIMETER JOINTS

Their objective is to insulate the floor tiles, along with the corresponding adhesive layer, from other covered or paved surfaces such as wall-floor connections or meeting points with other construction elements such as pillars, windows or doors. Its mission is to prevent both the ceramic material as well as the adhesive from getting into contact with the mentioned elements, in order to prevent the accumulation of tensions. The joints between walls and floors are always needed for surfaces bigger than7 m2. Sealing width of 5 to 10 mm is recommended, which is hidden by a baseboard, or cladding.

The perimeter joints must be properly done and function as such, meaning, they must be free of building materials residues and reach the base support, which must be taken into consideration before placing the leveling layer otherwise it would be impossible to execute it correctly. Improper performance or omission of perimeter joints is one of the most common causes of lifted tiles.

6.EXPANSIÓN JOINTS


They are intended to allow the differential deformations caused by thermal variations among the tiles, the adhesive layer and the support. The minimum width is 5 mm and must be properly implemented and function as such, meaning they must be flexible, waterproof, well bonded and should be able to reach the support.

7.INSTALLATION JOINTS

Installation joints play an important aesthetic function, enhance the inherent beauty of the ceramic tiles and compensate for their small size variations. Repeated regularly involve mutual spacing between the individual tiles, recommending the use of spreaders and wedges for a perfect alignment of the tiles and the constancy of the joints thickness. They contribute to absorb the deformations produced by the support and moderate the tension generated when subjected to load. If the pieces are laid out without any joints,the accumulated tensions can produce tiles lifting, since there is no moderating action of the boards. They are necessary in particular, when rectangular tiles are placed in a brick pattern or herring bone layout, as they minimize the eyebrows generated by this placement technique. There is a wide variety of grouts in the market, allowing adaptation to different types of tiles and environments. As a general rule J2 type materials are recommended according to specifications of the European standard EN12004. Placement without any joints is inadvisable from any technical point of view due to the risks to produce pathological states in the coatings. As a general rule, the recommended placement is with a joint from 3 to 4 mm, and in no case should be less than 2.0 mm. The brick pattern or theherring bonepattern layout requires a minimum joint width of 5.0 mm. between the tiles. For jointing porcelain tiles it is advisable not to choose products colored with “black smoke” (micronized coal), because they could prevent the coated surface from cleaning, especially when it comes to models of light colors and polished products.

8.LEVELLING SYSTEM

To achieve a complete flat laying on ceramic floor tiles, we advise the use of auto leveling systems. This system, besides leveling the adjacent tiles, reduces the time of ceramic tile setting as well. It is specially recommended for wall tiles and floor tiles installation with a minimum joint, as well as for big size porcelain tiles and rectified wall tiles. No claims of tiles already installed will be accepted if the installation recommendations have not been taken into consideration.



1.VOR DER VERLEGUNG

Upon receipt of the product, it must be verified that the supplied material conforms to what was ordered, both in quantity and quality. To this end, the information indicated on the boxes must be checked against the delivery note.

It is also recommended to carry out a prior layout and inspection of the material before installation, including verification of shade, calibre, surface appearance, and overall aesthetic suitability, especially in the case of shade variation products or combinations with different materials (BIA/BIB/BIII & A1a).

Once the material has been installed, no claims will be accepted, even in cases where a product different from that requested by the end client has been supplied in error. Therefore, it is the responsibility of the installer and/or site manager to validate, together with the client/owner, the suitability of the material prior to installation.

2.ANPASSUNG DER PARAMETER

Nach der Überprüfung bereiten wir die Oberfläche vor, auf der das ausgewählte Produkt installiert werden soll. Um eine gute Haftung auf der Verlegefläche zu gewährleisten, muss deren ursprüngliche und feste Oberfläche freigelegt werden, wofür eine gründliche Reinigung erforderlich ist, da Staub und Materialreste die korrekte Haftung des Untergrunds an der Wand beeinträchtigen würden. Mörtelkleber verlieren ihre Leistungsfähigkeit bei einer Dicke von mehr als 5 mm, daher können Unebenheiten der Wand nicht mit übermäßigem Klebstoff ausgeglichen werden, weshalb eine perfekt ebene Oberfläche unerlässlich ist. Bei Abweichungen von mehr als 10 mm sollte eine Nivellierschicht aufgetragen werden, um diese zu korrigieren. Beim Verlegen von Außenbelägen müssen die erforderlichen Neigungen zur Ableitung von Wasser beachtet werden. Vor der Verlegung des keramischen Produkts ist es ratsam, bei Bodenbelägen einige Teile auf der bereits nivellierten Oberfläche anzuordnen, um den Effekt zu sehen. Bei modularen Verlegungen muss bei der Bestellung angegeben werden, dass eine entsprechende Tönung und Kalibrierung zugewiesen werden kann, die mit der gewählten Verlegemethode kompatibel sind.

3.VERLEGUNG

Je nach Art des keramischen Produkts (Feinsteinzeug, Steinzeug oder Fliesen) wird die am besten geeignete Verlegemethode verwendet. Die Verlegung im Dünnbettverfahren ist die neueste Entwicklungstechnik, geeignet für jede Art von Fliese und kompatibel mit jedem Untergrund. Die Verlegung erfolgt in der Regel auf einer vorherigen Ausgleichsschicht des Untergrunds, sei es Putz an den Wänden oder Mörteluntergrund auf den Böden. Es gibt geeignete Klebstoffe für jede Art von Untergrund, gemäß der Norm UNE EN 12004. Im Dünnbettverfahren werden zementgebundene Klebstoffe oder Mörtelkleber, Klebepasten und Reaktionsharzklebstoffe verwendet, mit dem Vorteil, dass die Korrekturzeit hoch ist und eine größere Verformbarkeit und Haftung ermöglicht wird. Es ist zu beachten, dass der Basisuntergrund in der Regel eine kontinuierliche Oberfläche ist, die den durch thermische Veränderungen, strukturelle Bewegungen oder die Schrumpfung des Zements verursachten Kontraktionen und Dehnungen ausgesetzt ist. Aus diesem Grund garantiert eine perfekte Ausführung der Fugen, dass sich diese natürlichen Bewegungen des Basisuntergrunds nicht auf die geflieste Oberfläche übertragen.

4.DEHNUNGSFUGEN

Die Dimensionierung der Dehnungsfugen muss im Bauprojekt genau festgelegt werden und sollte von einem Architekten oder spezialisierten Techniker bestimmt werden. Die Dehnungsfugen zwischen den Fliesen müssen bis zum Untergrund reichen und ihre Breite muss mindestens der Dehnungsfuge des Untergrunds entsprechen. Die Dehnungsfugen werden mit dauerelastischen Materialien ausgefüllt.

5.RANDVERFUGEN

Ihre Aufgabe ist es, den keramischen Bodenbelag zusammen mit der entsprechenden Klebeschicht von anderen beschichteten oder gepflasterten Oberflächen wie Wand-Boden-Verbindungen oder Verbindungen mit anderen Bauelementen wie Pfeilern, Fenstern oder Türen zu isolieren. Ihre Aufgabe ist es, zu verhindern, dass sowohl das keramische Material als auch der Klebstoff Kontakt mit diesen Elementen haben, um Spannungsansammlungen zu vermeiden.

Die Fugen zwischen Wänden und Böden sind immer für Flächen größer als 7 m² erforderlich. Eine Fugenbreite von 5 bis 10 mm wird empfohlen, die durch den Sockel oder die Verkleidung verdeckt wird. Randfugen müssen ordnungsgemäß ausgeführt und als solche funktionieren, d.h. sie müssen frei von Bauresten sein und bis zum Basisuntergrund reichen, weshalb sie vor dem Auftragen der Ausgleichsschicht vorgesehen werden müssen, andernfalls ist es unmöglich, sie korrekt auszuführen. Eine schlechte Ausführung oder das Weglassen der Randfugen ist eine der häufigsten Ursachen für das Aufbrechen von Fliesenbelägen.

6.DEHNUNGSFUGEN


Ziel ist es, die durch thermische Veränderungen verursachten unterschiedlichen Verformungen zwischen den Fliesen, der Klebeschicht und dem Untergrund zu ermöglichen. Die Mindestbreite beträgt 5 mm und sie müssen ordnungsgemäß ausgeführt werden und als solche funktionieren, d.h. sie müssen flexibel, wasserdicht, gut haftend und bis zum Untergrund reichend sein.

7.VERLEGUNGSFUGEN

Verlegungsfugen erfüllen eine wichtige ästhetische Funktion, betonen die eigene Schönheit der keramischen Fliesen und gleichen deren geringe Maßabweichungen aus. Sie bedeuten die wiederholte gegenseitige Trennung zwischen den einzelnen Fliesen, wobei der Einsatz von Kreuzen und Keilen empfohlen wird, um eine perfekte Ausrichtung der Fliesen und die Konstanz der Fugenstärke zu erreichen. Sie tragen dazu bei, die durch den Untergrund verursachten Verformungen zu absorbieren und die Spannungen zu mäßigen, die entstehen, wenn sie Belastungen ausgesetzt sind. Werden die Fliesen ohne Fuge oder auf Stoß verlegt, und somit die mäßigende Wirkung der Fugen fehlt, können die angesammelten Spannungen das Aufbrechen der Fliesen verursachen. Sie sind besonders notwendig, wenn rechteckige Fliesen im Verband oder im Fischgrätmuster verlegt werden, da sie die Kanten minimieren, die diese Verletechnik erzeugt. Es gibt auf dem Markt eine große Auswahl an Fugenmaterialien, die sich an verschiedene Fliesenarten und Umgebungen anpassen. Allgemein werden Materialien des Typs J2 gemäß den Spezifikationen der europäischen Norm EN 12004 empfohlen. Eine Verlegung ohne Fugen ist aus technischer Sicht nicht ratsam, da sie das Risiko von Schäden an den Belägen birgt. Generell wird eine Verlegung mit einer Fugenbreite von 3 oder 4 mm empfohlen, und in keinem Fall sollte sie weniger als 2,0 mm betragen. Eine Verlegung im Verband oder im Fischgrätmuster erfordert minimale Verlegungsfugen von 5,0 mm zwischen den Fliesen. Zum Verlegen von Feinsteinzeugfliesen sollten keine Produkte verwendet werden, die mit „Ruß“ (mikronisiertem Kohlenstoff) gefärbt sind, da deren Verwendung die Reinigung der beschichteten Oberfläche verhindern könnte, insbesondere bei hellen und polierten Modellen.

8.NIVELLIERSYSTEME

Um eine völlig ebene Verlegung von keramischen Böden zu erreichen, wird die Verwendung von selbstnivellierenden Abstandhaltern und Keilen empfohlen. Dieses System gleicht nicht nur die angrenzenden Fliesen aus, sondern reduziert auch die Nacharbeits- und Verlegezeiten. Es wird besonders für die Verlegung von Bodenbelägen und Wandverkleidungen mit minimalen Fugen sowie für die Verlegung von großformatigen keramischen Bodenbelägen und rektifizierten Verkleidungen empfohlen. Reklamationen für verlegtes Material, bei dem die Verlegeempfehlungen nicht beachtet wurden, werden nicht akzeptiert.



1.AVANT LA POSE

Bei Erhalt der Ware ist zu überprüfen, ob das gelieferte Material sowohl in Menge als auch in Qualität der Bestellung entspricht. Hierzu sind die Angaben auf den Verpackungen mit dem Lieferschein abzugleichen.

Zudem wird empfohlen, vor der Verlegung eine vorherige Prüfung und Auslegung des Materials durchzuführen, einschließlich der Kontrolle von Farbton, Kaliber, Oberflächenbeschaffenheit und der allgemeinen optischen Wirkung, insbesondere bei Produkten mit Farbnuancen oder bei der Kombination unterschiedlicher Materialien (BIA/BIB/BIII und A1a).

Nach der Verlegung werden keinerlei Reklamationen akzeptiert, auch dann nicht, wenn irrtümlich ein anderes als das vom Endkunden bestellte Material geliefert wurde. Daher liegt es in der Verantwortung des Verlegers und/oder der Bauleitung, die Eignung des Materials vor der Verlegung gemeinsam mit dem Auftraggeber/Eigentümer zu überprüfen.

2.ADÉQUATION DES PARAMÈTRES

Après vérification, nous procéderons à la préparation de la surface sur laquelle le produit choisi sera installé. Pour obtenir une bonne adhérence à la surface de pose, il faut découvrir sa surface initiale et ferme, ce qui nécessitera un nettoyage approfondi, car la présence de poussière et de résidus de matériaux conditionnera l'adhérence correcte du support avec la paroi. Les mortiers-colles voient leurs performances réduites à partir de 5 mm d'épaisseur, c'est pourquoi il ne permet pas de corriger les dénivélés du support avec un excès d'adhésif, il est donc essentiel d'avoir des surfaces parfaitement planes. Pour des déviations supérieures à 10 mm, il serait conseillé d'appliquer une couche de nivellement pour les corriger. Lors de la pose de revêtements de sol extérieurs, il sera nécessaire de respecter les pentes nécessaires pour l'évacuation de l'eau. Avant la pose du produit céramique, dans le cas des sols, il est conseillé de réévaluer certaines pièces sur la surface déjà nivelée pour voir l'effet qu'elles présentent. Pour les poses modulaires, au moment de la demande de commande, il faudra informer de cette circonstance pour l'attribution de la teinte et du calibre compatibles avec le mode de pose choisi.

3.POSE

Selon la nature du produit céramique (porcelaine, grès ou carreaux), le type de pose le plus approprié sera utilisé. La pose en couche mince est la technique d'évolution la plus récente, adaptée à tout type de carreau et compatible avec tout support. La pose se fait généralement sur une couche préalable de régularisation du support, qu'il s'agisse d'enduits sur les murs ou de bases de mortier sur les sols. Il existe des adhésifs adaptés à chaque type de support, selon la norme UNE EN 12004. En couche mince, on utilise des adhésifs cimentaires ou des mortiers colles, des pâtes adhésives et des adhésifs à base de résines de réaction, avec l'avantage que le temps de rectification est long et permet une plus grande déformabilité et adhérence du support. Il faut tenir compte du fait que le support de base est généralement une surface continue soumise aux contractions et dilatations provoquées par les changements thermiques, les mouvements structurels ou le retrait propre du ciment. Pour cette raison, une exécution parfaite des joints garantit que ces mouvements naturels du support de base ne se transmettent pas à la surface carrelée.

4.JOINTS DE STRUCTURE

La dimension des joints de structure doit être parfaitement détaillée dans le projet de construction et doit être fixée par l'architecte ou un technicien spécialisé. Les joints de structure entre les carreaux doivent atteindre le support et leur largeur doit être au minimum celle du joint de structure du support. Les joints de structure sont remplis avec des matériaux à élasticité durable.

5.JOINTS PÉRIMÉTRIQUES

Ils ont pour mission d'isoler le sol en céramique, avec sa couche d'adhésif correspondante, des autres surfaces revêtues ou pavées telles que les jonctions mur-sol ou les jonctions avec d'autres éléments constructifs tels que des piliers, des fenêtres ou des portes. Ils ont pour mission d'éviter que le matériau céramique ainsi que l'adhésif n'aient de contact avec ces éléments afin de prévenir l'accumulation de tensions. Les joints entre les murs et les sols sont toujours nécessaires pour des surfaces supérieures à 7 m². Une largeur de joint de 5 à 10 mm est recommandée, qui sera cachée par la plinthe

ou par le revêtement. Les joints périmétriques doivent être correctement exécutés et fonctionner comme tels, c'est-à-dire qu'ils doivent être exempts de résidus de matériaux de construction et atteindre le support de base, ils doivent donc être prévus avant de poser la couche de régularisation, sinon il sera impossible de les exécuter correctement. La mauvaise exécution ou l'omission des joints périmétriques est l'une des causes les plus fréquentes de soulèvement des carrelages.

6.JOINTS DE DILATATION


Leur objectif est de permettre les déformations différentielles causées par les variations thermiques entre les carreaux, la couche d'adhésif et le support. La largeur minimale sera de 5 mm et ils doivent être correctement exécutés et fonctionner comme tels, c'est-à-dire qu'ils doivent être flexibles, étanches, bien adhérents et atteindre le support.

7.JOINTS DE POSE

Les joints de pose jouent une fonction esthétique importante, rehaussant la beauté propre des carreaux de céramique et compensant leurs petites variations dimensionnelles. Ils impliquent la séparation mutuelle répétée régulièrement entre les carreaux individuels, il est recommandé d'utiliser des croisillons et des cales pour obtenir un alignement parfait des carreaux et la constance de l'épaisseur des joints. Ils contribuent à absorber les déformations causées par le support et modèrent les tensions générées lorsqu'ils sont soumis à des charges. Si les pièces sont posées à fond ou à os, et donc l'effet modérateur des joints est inexistant, les tensions accumulées peuvent provoquer le soulèvement des carreaux. Ils sont particulièrement nécessaires lorsque des carreaux rectangulaires sont posés en DIAGONAL ou en CHEVRON, car ils minimisent les arêtes que cette technique de pose génère. Il existe sur le marché une large gamme de matériaux de jointolement, qui permettent de s'adapter à différents types de carreaux et d'environnements. En règle générale, des matériaux de type J2 sont recommandés conformément aux spécifications de la norme européenne EN 12004. La pose sans joints est déconseillée d'un point de vue technique en raison des risques de dommages qu'elle suppose pour les revêtements. En règle générale, une pose avec un joint de 3 ou 4 mm est recommandée, et en aucun cas elle ne doit être inférieure à 2,0 mm. La pose en diagonale ou en chevron nécessite des joints de pose minimaux de 5,0 mm entre les carreaux. Pour le jointolement des carreaux de grès cérame, il ne faut pas choisir des produits colorés avec du "noir de carbone" (carbone micronisé), car leur utilisation pourrait empêcher le nettoyage de la surface revêtue, en particulier lorsqu'il s'agit de modèles de tons clairs et de produits polis.

8.SYSTÈMES DE NIVELLEMENT

Pour obtenir une pose totalement plane des revêtements en céramique, il est conseillé d'utiliser des cales et des cales auto-nivelantes. Ce système, en plus de niveler les carreaux adjacents, réduit les temps de révision et de pose des pièces céramiques. Il est particulièrement recommandé pour la pose de sols et de revêtements avec des joints minimaux, ainsi que pour la pose de sols en céramique de grand format et de revêtements rectifiés. Les réclimations pour du matériel posé qui n'ont pas suivi les recommandations de pose ne seront pas acceptées.



CONSEJOS DE COLOCACIÓN

- INSTALLATION TIPS - CONSEILS DE POSE - VERLEGETIPPS

CONSEJOS DE COLOCACIÓN PARA PELDAÑOS

En el caso de la colocación combinada de materiales de extrusión (A1a) junto con material porcelánico prensado (B1b), y conforme a lo indicado en la norma UNE 138002, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Diferentes coeficientes de dilatación
Los materiales extrusionados (A1a) y prensados (B1a o B1b o B111) presentan comportamientos distintos frente a cambios de temperatura y humedad, lo que implica diferentes coeficientes de dilatación.
En estos casos, la norma establece que:
 - Deben preverse juntas de colocación más anchas
 - Se debe garantizar una adecuada capacidad de deformación del sistema
 - Se aconseja replantear previamente la colocación del material, con el objetivo de determinar la junta óptima que permita un aspecto visual lineal uniforme, sin comprometer la seguridad ni la funcionalidad del revestimiento, tal como establece la UNE 138002

2. Anchura mínima de junta en exteriores
Para colocaciones en exterior, la UNE 138002 recomienda:
 - Un ancho mínimo general de junta de 5 mmEn casos como el presente, donde se combinan materiales distintos:
 - Se recomienda una junta de entre 5 y 8 mm, pudiendo ser superior en función del formato o de las condiciones de exposición.

INSTALLATION GUIDELINES FOR STEPS

In the case of combined installation of extruded materials (A1a) together with pressed porcelain material (B1b), and in accordance with UNE 138002, the following considerations must be taken into account:

1. Different expansion coefficients
Extruded (A1a) and pressed (B1a o B1b o B111) materials behave differently when exposed to changes in temperature and humidity, resulting in different expansion coefficients.
In these cases, the standard establishes that:
 - Wider installation joints must be provided
 - Adequate deformation capacity of the system must be ensured
 - It is recommended to plan the installation in advance, in order to determine the optimal joint width that allows a uniform linear visual appearance without compromising the safety or functionality of the cladding, as established in UNE 138002

2. Minimum joint width outdoors
For outdoor installations, UNE 138002 recommends:
 - A general minimum joint width of 5 mmIn cases such as this, where different materials are combined:
 - A joint width between 5 and 8 mm is recommended, which may be greater depending on the format or exposure conditions.

CONSEILS DE POSE POUR MARCHES

Dans le cas d'une pose combinée de matériaux extrudés (A1a) avec du matériau en grès cérame pressé (B1b), et conformément à la norme UNE 138002, les considérations suivantes doivent être prises en compte :

1. Différents coefficients de dilatation
Les matériaux extrudés (A1a) et pressés (B1a o B1b o B111) présentent des comportements différents face aux variations de température et d'humidité, ce qui implique des coefficients de dilatation différents.
Dans ces cas, la norme établit que :
 - Des joints de pose plus larges doivent être prévus
 - Une capacité de déformation adéquate du système doit être garantie
 - Il est conseillé de planifier la pose au préalable afin de déterminer le joint optimal permettant un aspect visuel linéaire uniforme, sans compromettre la sécurité ni la fonctionnalité du revêtement, conformément à la norme UNE 138002

2. Largeur minimale des joints en extérieur
Pour les poses en extérieur, la norme UNE 138002 recommande :
 - Une largeur minimale générale de joint de 5 mmDans des cas comme celui-ci, où différents matériaux sont combinés :
 - Une largeur de joint comprise entre 5 et 8 mm est recommandée, pouvant être supérieure selon le format ou les conditions d'exposition.

VERLEGEHINWEISE FÜR STUFEN

Bei der kombinierten Verlegung von stranggepressten Materialien (A1a) zusammen mit gepresstem Feinsteinzeug (B1b) und gemäß der Norm UNE 138002 sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

1. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten
Stranggepresste (A1a) und gepresste Materialien (B1a o B1b o B111) weisen bei Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen unterschiedliche Eigenschaften auf, was zu verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten führt.
In diesen Fällen legt die Norm fest, dass:
 - Breitere Verlegefugen vorzusehen sind
 - Eine ausreichende Verformungsfähigkeit des Systems gewährleistet sein muss
 - Es wird empfohlen, die Verlegung im Voraus zu planen, um die optimale Fugenbreite zu bestimmen, die ein gleichmäßiges lineares Erscheinungsbild ermöglicht, ohne die Sicherheit oder Funktionalität der Bekleidung zu beeinträchtigen, gemäß UNE 138002

2. Mindestfugenbreite im Außenbereich
Für Verlegungen im Außenbereich empfiehlt die Norm UNE 138002:
 - Eine allgemeine Mindestfugenbreite von 5 mmIn Fällen wie diesem, in denen unterschiedliche Materialien kombiniert werden:
 - Eine Fugenbreite zwischen 5 und 8 mm wird empfohlen, die je nach Format oder Expositionsbedingungen größer sein kann.

RESERVA DE DERECHOS

- IRESERVATION OF RIGHTS - RÉSERVE DE DROIT - RECHTSVORBEHALT

Reserva de derechos

Keros Cerámica se reserva el derecho de modificar o anular sin previo aviso, cualquier información descrita en este catálogo, como colores, especificaciones técnicas, packing, códigos, etc. Esta información en ningún caso es jurídicamente vinculante. Debido al proceso de impresión los colores reproducidos en este catálogo pueden sufrir ligeras variaciones respecto al producto original. Keros informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y no se hace responsable de posibles errores de impresión. Es importante que revise el tono, calibre y clase del material antes de colocar el material ya que Keros Cerámica no se hará responsable de cualquier material colocado.

Reservation of Rights

Information described in this catalog, such as colors, technical specifications, packaging, codes, etc., is in no way legally binding. Due to the printing process, the colors reproduced in this catalog may slightly vary from the original product. Keros informs that this catalog is valid for informational purposes only and is not responsible for possible printing errors. It is important to check the tone, caliber, and class of the material before installation, as Keros Cerámica will not be responsible for any installed material.

Réserve de Droit

Les informations décrites dans ce catalogue, telles que les couleurs, les spécifications techniques, l'emballage, les codes, etc., ne sont en aucun cas juridiquement contraignantes. En raison du processus d'impression, les couleurs reproduites dans ce catalogue peuvent légèrement varier par rapport au produit original. Keros informe que ce catalogue est valide à titre informatif et décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression. Il est important de vérifier la teinte, le calibre et la classe du matériau avant de procéder à l'installation, car Keros Céramique ne sera pas responsable de tout matériau installé.

Rechtsvorbehalt

Die in diesem Katalog beschriebenen Informationen, wie Farben, technische Spezifikationen, Verpackung, Codes usw., sind in keiner Weise rechtlich bindend. Aufgrund des Druckverfahrens können die in diesem Katalog wiedergegebenen Farben leicht vom Originalprodukt abweichen. Keros informiert, dass dieser Katalog nur zu Informationszwecken gültig ist und keine Verantwortung für mögliche Druckfehler übernimmt. Es ist wichtig, den Farbton, das Kaliber und die Klasse des Materials vor der Verlegung zu überprüfen, da Keros Cerámica keine Verantwortung für verlegtes Material übernimmt.

keros actual

Más información en nuestra web: www.keros.com / For more information: www.keros.com